

REMACHE FLOR BRALO ALUMINIO / ACERO CABEZA ANCHA



Referencia: 01150004012
EAN-13: 8423552015506
Marca: BRALO

Diámetro Ø mm: 4,0
Largo (Nominal) mm: 12
Cabeza (Ancho) mm: 12



Descripción general

El Remache Flor Bralo es un remache ciego de rotura de vástago concebido para la unión, de una forma rápida y sencilla, de materiales rígidos con materiales blandos o de baja resistencia a la presión.

La cabeza del vástago está dotada de aristas que cortan longitudinalmente el cuerpo del remache por el lado ciego /por la parte ciega.

Éste queda dividido en cuatro partes que se doblan hacia el exterior y entran en contacto con el material a remachar, formando una cabeza de cierre con un diámetro grande.

Esta amplia expansión en el lado ciego distribuye la carga y la fuerza de apriete reduciendo el riesgo de aplastamiento y rotura de los materiales.

Una vez terminado el proceso de remachado, la cabeza del vástago se desprende dejando un orificio central. Disponible en infinidad de lacados con pintura epóxica.

Características y beneficios:

Acceso por una sola cara (remache ciego).

Recomendado para su uso en aplicaciones de material blando o materiales de baja resistencia (plásticos, fibra, madera).

Permite su utilización en taladros sobredimensionados.

Diversidad. Está disponible en una amplia gama de diámetros, desde 3,2 mm a 6,4 mm.

No deforma las superficies una vez remachadas (pintadas, esmaltadas, etc.).

Cubre un amplio rango de espesor a remachar, desde 0,8 mm hasta 175 mm.

Buen comportamiento frente a las variaciones de temperatura.

Disponible en aleación con contenido en Magnesio del 3,5 y 5 que le confiere una gran resistencia a tracción y cizallamiento, una excelente fuerza de apriete y una elevada resistencia a la corrosión.

Montaje rápido, económico y de gran calidad.

Materiales a remachar:

Metal a Plástico

Metal a Madera

Metal a Materiales blandos y de baja resistencia en general

Aplicaciones:

Automoción

Caravanas

Trabajos de construcción (tabiquería tipo pladur, revestimientos, aislamientos. etc.)

Tapicería

Componentes plásticos

Industria de la madera
 Electrodomésticos.

Características

Diametro Ø mm	4,0
Largo (Nominal) mm	12
Cabeza (Ancho) mm	12
Broca (mm)	4.2
d2 mm	12
K mm	1.4
W mm	2.2
Rango de espesor (Min-Max)	8 - Max.
Cizalladura (N)	1200
Tracción (N)	1900

Acabados

Material	ALUMINIO/ACERO
----------	----------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	250.00
Producto empaquetado: largo (cm)	18,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,00
Producto empaquetado: alto (cm)	5,50
Presentación	CAJA

Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Ferretería / Remaches (31162200)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / FERRETERÍA / FIJACIÓN / REMACHES Y PASADORES (08080507)

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones, Código: 1150004012
video	Vídeo producto