

REMACHE ESTANCO BRALO ALUMINIO / ACERO CABEZA ANCHA



Referencia: 01120004818

EAN-13: 8423552009321

Marca: BRALO

Diametro Ø mm: 4,8

Largo (Nominal) mm: 18

Cabeza (Ancho) mm: 14


8 423552 009321 >

Descripción general

Los remaches estancos son remaches ciegos de rotura de vástago que garantizan una fijación sólida y de gran calidad.

Las uniones son completamente herméticas a los fluidos, evitando las fugas de líquidos o vapores, gracias a la retención de la cabeza del vástago en el interior del cuerpo del remache.

El remache Estanco Bralo está disponible en una amplia gama de diámetros, desde 3.2 mm a 6.4 mm., cubriendo un amplio rango de espesor a remachar (de 0.5 mm hasta 20 mm).

En la misma línea, la variedad de materiales es enorme y las opciones de acabado también; de los lacados a los distintos recubrimientos protectores, las posibilidades de personalización de este remache son infinitas.

Características y beneficios:

Gran estanquidad. Las uniones son completamente herméticas a los fluidos, evitando las fugas de líquidos o vapores. Cubre un amplio rango de espesor a remachar, desde 0,5 mm hasta 20 mm.

Se puede unir diferentes tipos de materiales, con distintos tipos de fabricación.

Diversidad. Está disponible en un amplio surtido de materiales: aluminio, acero, acero inoxidable, cobre, etc. Y con tres tipos distintos de cabeza: alomada, avellanada y ancha.

Amplia gama de diámetros, desde 3.2 mm a 6.4 mm.

El vástago queda completamente retenido dentro de la cabeza, evitando problemas eléctricos o de golpeteo.

No deforma las superficies una vez remachadas (pintadas, esmaltadas, etc.).

Buen comportamiento frente a los incrementos de temperatura.

No se aflojan por acción de solicitudes dinámicas (vibraciones en general)

Disponibles con anillos o juntas de neopreno para sellar mejor.

Montaje rápido, económico y de gran calidad.

Uso de herramientas sencillas, rápidas y de poco peso.

Materiales a remachar:

Metal a Metal

Aluminio

Acero

Acero Inoxidable

Plástico a Metal

Aplicaciones:

Automoción

Carrocerías - vehículos industriales

Electrodomésticos

Contenedores
Construcción
Industria metálica
Mobiliario metálico
Electrodomésticos
Climatización y calefacción

Características

Diametro Ø mm	4,8
Largo (Nominal) mm	18
Cabeza (Ancho) mm	14
Broca (mm)	4.9
d2 mm	14
K mm	1.8
W mm	2.65
Rango de espesor (Min-Max)	11 - 13
Cizalladura (N)	2200
Tracción (N)	3100

Acabados

Material	ALUMINIO/ACERO
----------	----------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	200.00
Producto empaquetado: largo (cm)	18,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,00
Producto empaquetado: alto (cm)	7,40
Presentación	CAJA

Clasificación

UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Ferretería / Remaches (31162200)
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / FERRETERÍA / FIJACIÓN / REMACHES Y PASADORES (08080507)