

## REMACHE ESTRUCTURAL BRALO ALUMINIO / ALUMINIO CABEZA ALOMADA



Referencia: G1801006520  
EAN-13: 8423552227350  
Marca: BRALO

Diametro Ø mm: 6,5  
Largo (Nominal) mm: 20



### Descripción general

El Remache Estructural Bralo está diseñado para la fijación de elementos donde se requiere una gran resistencia, tanto a tracción como a cizalladura. Este remache está diseñado para las aplicaciones más exigentes y garantiza una fijación de calidad. Debido a sus características de remachado con una expansión adaptable, una misma medida se adapta a diferentes espesores. Consigue un remachado homogéneo, sea cual sea el espesor, y garantiza la sujeción del vástago sobre la cabeza, consiguiendo una gran estanqueidad.

### Características y beneficios:

- Alta resistencia a la tracción y cizallamiento.
- Gran estanqueidad. Las uniones son completamente herméticas a los fluidos.
- Comportamiento multi-espesor. Es un remache Multi Grip y ofrece por tanto la posibilidad de trabajar en una gran variedad de espesores.
- Con tan solo dos medidas se cubre un rango de espesor de 1 a 16 mm, reduciendo así el inventario de remaches.
- Acceso por una sola cara.
- Buen rellenado del taladro mediante una expansión radial del remache.
- Permite compensar taladros desiguales, desalineados, sobredimensionados y ranurados.
- Unión sólida y de alta calidad, resistente a las vibraciones por bloqueo interno del vástago.
- Gran resistencia del vástago. Permite un ensamblaje rápido de piezas con grandes separaciones.
- Versatilidad. Un solo remache puede utilizarse para sustituir varios remaches de espesor estándar.
- Excelencia y larga durabilidad.
- Uso de herramientas sencillas, rápidas y de poco peso.

### Materiales a remachar:

- Metal a Metal
- Aluminio
- Acero
- Acero Inoxidable
- Metal a Plástico

### Aplicaciones:

- Automoción
- Carrocerías -Vehículos Comerciales.
- Climatización y Calefacción.
- Construcción Metálica y Estructuras Metálicas

Construcciones Metálicas.  
Electrodomésticos.  
Maquinaria Agrícola  
Cajas Eléctricas

### Características

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Diametro Ø mm              | 6,5    |
| Largo (Nominal) mm         | 20     |
| Broca (mm)                 | 6.6    |
| d2 mm                      | 13     |
| K mm                       | 2.5    |
| W mm                       | 4      |
| I mm                       | 35     |
| Rango de espesor (Min-Max) | 2 - 16 |
| Cizalladura (N)            | 6000   |
| Tracción (N)               | 4200   |

### Acabados

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Material | ALUMINIO/ALUMINIO |
|----------|-------------------|

### Datos packaging

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Unidad de contenido   | Pieza   |
| Cantidad de contenido | 1000.00 |
| Presentación          | CAJA    |

### Clasificación

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Ferretería / Remaches (31162200)             |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / FERRETERÍA / FIJACIÓN / REMACHES Y PASADORES (08080507) |

### Enlaces

|       |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| pdf   | <a href="#">Declaración de Prestaciones, Código: 1801006520</a> |
| video | <a href="#">Vídeo producto</a>                                  |