

## REMACHE MULTILOCK BRALO INOX / INOX CABEZA ALOMADA



Referencia: G1846004814  
EAN-13: 8423552268797  
Marca: BRALO

Diametro Ø mm: 4,8  
Largo (Nominal) mm: 14,5



### Descripción general

El Remache Multilock Bralo es una versión del remache Estructural con un estriado entre el vástago y la cabeza que ofrece un buen rellenado de taladro, consiguiendo gran resistencia a las vibraciones.

Este remache está diseñado para las aplicaciones más exigentes del mercado, por su resistencia a altas cargas y por ser una fijación de comportamiento multigrip, adaptándose a diferentes espesores en la aplicación.

Garantiza una fijación de calidad y de gran estanqueidad.

### Características y beneficios:

Alta resistencia a la tracción y cizalladura.

Comportamiento multi-espesor. Permitiendo un ensamblaje rápido de piezas con grandes separaciones.

Acceso por una sola cara.

Buen rellenado del taladro mediante una expansión radial del remache. Permite compensar taladros desiguales, desalineados, sobredimensionados y ranurados.

Unión sólida y de alta calidad, resistente a las vibraciones por bloqueo interno del vástago gracias al resalte estriado entre la cabeza y el vástago.

Fijación de alta fiabilidad y larga durabilidad.

Uso de herramientas sencillas, rápidas y de poco peso.

### Materiales a remachar:

Metal a Metal

Aluminio

Acero

Acero Inoxidable

Metal a Plástico

### Aplicaciones:

Automoción

Carrocerías -Vehículos Comerciales.

Climatización y Calefacción

Construcción Metálica y Estructuras Metálicas

Construcciones Metálicas

Electrodomésticos

Maquinaria Agrícola

Cajas Eléctricas

### Características

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Diametro Ø mm              | 4,8        |
| Largo (Nominal) mm         | 14,5       |
| Broca (mm)                 | 4.9        |
| d2 mm                      | 10.2       |
| K mm                       | 2.3        |
| W mm                       | 3          |
| I mm                       | 25.5       |
| Rango de espesor (Min-Max) | 1,5 - 11,1 |
| Cizalladura (N)            | 6200       |
| Tracción (N)               | 4600       |

### Acabados

|          |              |
|----------|--------------|
| Material | INOX/INOX A2 |
|----------|--------------|

### Datos packaging

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Unidad de contenido   | Pieza   |
| Cantidad de contenido | 2000.00 |
| Presentación          | CAJA    |

### Clasificación

|        |   |
|--------|---|
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Ferretería / Remaches (31162200)             |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / FERRETERÍA / FIJACIÓN / REMACHES Y PASADORES (08080507) |