

## REMACHE MULTILOCK BRALO INOX / INOX CABEZA AVELLANADA



Referencia: G1847006421

EAN-13: 8423552268858

Marca: BRALO

Diametro Ø mm: 6,4

Largo (Nominal) mm: 21,5

Angulo en °: 100



### Descripción general

El Remache Multilock Bralo es una versión del remache Estructural con un estriado entre el vástago y la cabeza que ofrece un buen rellenado de taladro, consiguiendo gran resistencia a las vibraciones.

Este remache está diseñado para las aplicaciones más exigentes del mercado, por su resistencia a altas cargas y por ser una fijación de comportamiento multigrip, adaptándose a diferentes espesores en la aplicación.

Garantiza una fijación de calidad y de gran estanqueidad.

### Características y beneficios:

Alta resistencia a la tracción y cizalladura.

Comportamiento multi-espesor. Permitiendo un ensamblaje rápido de piezas con grandes separaciones.

Acceso por una sola cara.

Buen rellenado del taladro mediante una expansión radial del remache. Permite compensar taladros desiguales, desalineados, sobredimensionados y ranurados.

Unión sólida y de alta calidad, resistente a las vibraciones por bloqueo interno del vástago gracias al resalte estriado entre la cabeza y el vástago.

Fijación de alta fiabilidad y larga durabilidad.

Uso de herramientas sencillas, rápidas y de poco peso.

### Materiales a remachar:

Metal a Metal

Aluminio

Acero

Acero Inoxidable

Metal a Plástico

### Aplicaciones:

Automoción

Carrocerías -Vehículos Comerciales.

Climatización y Calefacción

Construcción Metálica y Estructuras Metálicas

Construcciones Metálicas

Electrodomésticos

Maquinaria Agrícola

Cajas Eléctricas

## Características

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Diametro Ø mm              | 6,4        |
| Largo (Nominal) mm         | 21,5       |
| Angulo en °                | 100        |
| Broca (mm)                 | 6.6        |
| d2 mm                      | 11.8       |
| K mm                       | 2.4        |
| W mm                       | 4          |
| I mm                       | 32         |
| Rango de espesor (Min-Max) | 4,3 - 18,4 |
| Cizalladura (N)            | 11000      |
| Tracción (N)               | 8900       |

## Acabados

|          |              |
|----------|--------------|
| Material | INOX/INOX A2 |
|----------|--------------|

## Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |
| Presentación          | CAJA  |

## Clasificación

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Ferretería / Remaches (31162200)             |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / FERRETERÍA / FIJACIÓN / REMACHES Y PASADORES (08080507) |