

REMACHE HARD GRIP BRALO INOX / INOX CABEZA ALOMADA



Referencia: 01896004812
EAN-13: 8423552034231
Marca: BRALO

Diametro Ø mm: 4,8
Largo (Nominal) mm: 11,5



Descripción general

El Remache Hard Grip de Bralo está diseñado para las aplicaciones más exigentes, donde se requiere una mayor fuerza de apriete y gran resistencia a tracción y a cizalladura.

Debido a sus características de remachado con una amplia expansión del lado ciego, la carga y la fuerza de apriete quedan distribuidas.

Es por tanto especialmente apropiado para trabajar con plásticos duros y chapas delgadas de metal.

El diseño exclusivo del ranurado del vástago, permite que la cabeza del remache quede completamente retenida por bloqueo mecánico, evitando todo tipo de problemas eléctricos o ruidos.

Consigue un remachado homogéneo, una unión sólida y de alta calidad resistente a todo tipo de vibraciones.

Características y beneficios:

Excepcional resistencia a cizallamiento.

Acceso por una sola cara.

Sistema de retención de la cabeza del vástago por bloqueo mecánico del ranurado.

Gran área de soporte por el lado oculto; especialmente adecuado para las aplicaciones con chapas finas.

Excelentes valores de apriete para la unión de piezas trabajo.

Buen rellenado del taladro. Permite compensar taladros desiguales, desalineados, sobredimensionados y ranurados.

Distribución de la carga y de la fuerza de apriete derivada de la amplia expansión del lado ciego.

Excelente estética en ambas caras.

Unión sólida y de alta calidad, resistente a las vibraciones.

Buen comportamiento en aplicaciones que precisen temperaturas elevadas.

Excelencia y larga durabilidad.

Uso de herramientas sencillas, rápidas y de poco peso.

Materiales a remachar:

Metal a Metal

Acero

Acero Inoxidable

Metal fino a Metal grueso

Metal fino a Metal fino

Metal a Plástico duro

Aplicaciones:

Automoción

Electrónica

Carrocerías y vehículos industriales.

Estructuras Metálicas
Armarios y cercas
Ferrocarri

Características

Diametro Ø mm	4,8
Largo (Nominal) mm	11,5
Broca (mm)	5
d2 mm	9.20
K mm	1.5
W mm	3.2
I mm	15
Rango de espesor (Min-Max)	3,5 - 6
Cizalladura (N)	0
Tracción (N)	0

Acabados

Material	INOX/INOX A2
----------	--------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	250.00
Producto empaquetado: largo (cm)	18,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,00
Producto empaquetado: alto (cm)	5,50
Presentación	CAJA

Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Ferretería / Remaches (31162200)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / FERRETERÍA / FIJACIÓN / REMACHES Y PASADORES (08080507)

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones, Código: 1896004812
video	Vídeo producto