

## REMACHE DE GOLPE BRALO ALUMINIO / INOX



Referencia: G1509004810  
EAN-13: 8423552227794  
Marca: BRALO

Diametro Ø mm: 4,8  
Largo (Nominal) mm: 10,2



8 423552 227794 >

### Descripción general

El Remache de Golpe Bralo constituye un método enormemente eficaz de unir chapas y perfiles a superficies suaves y fibrosas como paredes o tejados.

Es un tipo de remache ciego ampliamente utilizado en el sector de la construcción, para fijar placas, molduras, ángulos, aislamientos o revestimientos.

No necesita taladros pasantes.

El vástago del remache (de acero inoxidable) se introduce por fuerza con un golpe (por ejemplo con un martillo) en el cuerpo del remache (de aluminio), de forma que este último se abre en 3 palas dentro del material a remachar agarrándose a las paredes.

El remache de golpe no requiere el empleo de una remachadora y proporciona una unión de gran resistencia en aplicaciones de acceso por un solo lado.

### Características y beneficios:

Acceso por una sola cara.

Se pueden remachar materiales con taladros pasantes pero también aquellos con taladros ciegos.

No deforma las superficies una vez remachadas (pintadas, esmaltadas, etc.).

La cabeza grande del remache crea una amplia superficie de soporte que lo hace apropiado para materiales blandos.

No se afloja por acción de sollicitaciones dinámicas (vibraciones en general).

Resistente a la corrosión.

No requiere la utilización de una herramienta especializada, un golpe de martillo es suficiente para obtener una fijación rápida y segura.

Montaje rápido, sencillo y de gran calidad.

### Materiales a remachar:

Metal a Materiales de Construcción

Metal a Materiales Blandos y de Baja Densidad en General

### Aplicaciones:

Trabajos de construcción: fijación de placas, molduras, ángulos, aislamientos, revestimientos, etc.)

Tapicerías

Señalización

## Características

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Diametro Ø mm              | 4,8     |
| Largo (Nominal) mm         | 10,2    |
| Broca (mm)                 | 5       |
| d2 mm                      | 16      |
| K mm                       | 2       |
| W mm                       | 2.75    |
| Rango de espesor (Min-Max) | 4,4 - 7 |
| Cizalladura (N)            | 3570    |
| Tracción (N)               | 1900    |

## Acabados

|          |          |
|----------|----------|
| Material | ALU/INOX |
|----------|----------|

## Datos packaging

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Unidad de contenido   | Pieza   |
| Cantidad de contenido | 3000.00 |
| Presentación          | CAJA    |

## Clasificación

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Ferretería / Remaches (31162200)             |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / FERRETERÍA / FIJACIÓN / REMACHES Y PASADORES (08080507) |

## Enlaces

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| video | <a href="#">Vídeo producto</a> |
|-------|--------------------------------|