

## Enchufe rosca macho FAHER Serie-3



Referencia: ARF-5-3  
 EAN-13: 8427429551869  
 Marca: FAHER

ØD (mm): 17  
 Rosca: 3/4 GAS

- Conexión eficiente: Gracias a su diseño de enchufe rápido, permite una conexión y desconexión rápida de mangueras y herramientas, lo que ahorra tiempo y aumenta la productividad en entornos industriales.
- Seguridad y fiabilidad: El enchufe rápido rosca macho asegura un sellado seguro que previene fugas de aire, minimizando el riesgo de accidentes y garantizando un funcionamiento confiable.
- Mayor comodidad: La facilidad y rapidez de conexión hacen que las tareas que involucren el uso de aire comprimido sean más fáciles de llevar a cabo, reduciendo la fatiga del usuario.
- Reducción de costos: Al evitar las fugas de aire y permitir una operación eficiente, el enchufe rápido contribuye a una menor pérdida de energía, lo que se traduce en un ahorro significativo en los costos operativos.

### Descripción general

El enchufe rápido rosca macho para aire comprimido es un dispositivo utilizado en sistemas de aire comprimido para conectar y desconectar de manera rápida y segura mangueras, herramientas neumáticas u otros componentes que requieran el suministro de aire comprimido.

Este enchufe está diseñado con una rosca macho que se ajusta a receptáculos adecuados para garantizar un sellado hermético y un flujo de aire óptimo.

Cuerpo: Latón  
 Casquillo: Latón  
 Caudal: 2400 L  
 Paso: 11 mm  
 Muelle: Aisi 301  
 Junta: NBR

### Recomendaciones de uso:

**Inspección previa:** Antes de conectar el enchufe rápido, asegúrese de que no haya daños en las roscas o en el propio enchufe.

**Adecuada presión de trabajo:** Verifique que la presión de aire comprimido no exceda los límites recomendados para el enchufe y el equipo que va a utilizar.

**Lubricación:** Es importante mantener las roscas limpias y lubricadas para asegurar una conexión suave y prevenir el desgaste prematuro.

**Evitar golpes y caídas:** Proteja el enchufe de impactos que puedan afectar su integridad y funcionalidad.

**Almacenamiento adecuado:** Cuando no esté en uso, guarde el enchufe en un lugar limpio y seco para evitar la acumulación de suciedad o humedad.

### Recomendaciones de mantenimiento:

**Limpieza periódica:** Inspeccione y limpie el enchufe regularmente para eliminar el polvo y la suciedad que puedan afectar su rendimiento.

**Revisión de roscas:** Verifique que las roscas no presenten daños o desgaste excesivo y, en caso necesario, reemplace el enchufe.

**Inspección de juntas y sellos:** Asegúrese de que las juntas y sellos estén en buen estado, ya que son cruciales para evitar fugas de aire.

**Sectores industriales de aplicación:**

Automotriz  
 Manufactura y producción  
 Construcción y obras públicas  
 Industria alimentaria y de bebidas  
 Sector aeronáutico  
 Petróleo y gas  
 Minería  
 Industria química y farmacéutica

**Características**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| ØD (mm)                       | 17       |
| Rosca                         | 3/4 GAS  |
| Caudal (l/min)                | 2400     |
| Material de cuerpo            | Latón    |
| Material casquillo            | Latón    |
| Material muelle               | AISI 301 |
| Paso (mm)                     | 11       |
| Junta                         | NBR      |
| Tipo de rosca                 | Macho    |
| Tipo de enganche              | Rápido   |
| Presión máx. de trabajo (Bar) | 35       |

**Acabados**

|          |        |
|----------|--------|
| Color    | Dorado |
| Material | Latón  |

**Certificaciones**

|          |        |
|----------|--------|
| Garantía | 3 Años |
|----------|--------|

**Dimensiones**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Largo artículo (cm) | 7   |
| Ancho artículo (cm) | 3,5 |

**Datos packaging**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 2.00  |
| Presentación          | CAJA  |