

Guante Americano FAHER serraje reforzado



Referencia: G603T10
 EAN-13: 8427429580074
 Marca: FAHER

Talla: 10

- **Resistencia:** El cuero serraje utilizado en la fabricación de estos guantes proporciona una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste, asegurando una mayor vida útil del producto.
- **Comodidad:** Los guantes serraje americano ofrecen un ajuste cómodo y ergonómico, lo que permite un manejo preciso de herramientas y objetos, reduciendo la fatiga del usuario.
- **Protección:** Su diseño resistente y duradero protege las manos del usuario contra cortes, raspaduras, y golpes, reduciendo así el riesgo de lesiones en el lugar de trabajo.
- **Agarre seguro:** El material de cuero serraje proporciona un agarre sólido, mejorando la destreza y evitando resbalones accidentales durante el manejo de herramientas y materiales.

Descripción general

El guante serraje americano es un tipo de guante fabricado en serraje vacuno de calidad estándar, adecuado para tareas de manipulación ligera.

Dorso en tejido resistente al uso general, que aporta comodidad y transpirabilidad.

Forro interior parcial que mejora el confort durante el uso prolongado.

Puño de seguridad en tejido resistente para facilitar la colocación y la retirada del guante.

Diseño ergonómico que favorece la movilidad de los dedos y la maniobrabilidad básica.

Costuras realizadas con hilo resistente para prolongar la vida útil del producto en aplicaciones de baja exigencia.

Materiales seleccionados conforme a los requisitos sanitarios y de inocuidad establecidos en la norma UNE-EN ISO 21420.

Recomendaciones de uso:

Adecuado únicamente para tareas de manipulación general con riesgos mínimos, como suciedad, rozaduras leves o contacto superficial con materiales no agresivos.

No utilizar cuando exista riesgo mecánico significativo (corte, abrasión, perforación, impacto), ni ante riesgos térmicos, eléctricos o químicos.

Verificar el ajuste correcto antes de cada uso.

Sustituir el guante si presenta desgaste visible, roturas o pérdida de integridad.

No emplear el producto para tareas no compatibles con un EPI de Categoría I.

Advertencias:

Guante destinado únicamente a riesgos mínimos.

NO protege contra riesgos mecánicos, térmicos, eléctricos ni químicos.

NO utilizar este guante con maquinaria en movimiento debido al riesgo de atrapamiento.

Recomendaciones de mantenimiento:

Conservar en lugar seco, ventilado y alejado de la luz solar directa.

No lavar a máquina ni emplear disolventes, detergentes agresivos o fuentes de calor para el secado.

Limpiar únicamente con un paño ligeramente humedecido y dejar secar a temperatura ambiente.

Mantener alejado de aceites, humedad excesiva o sustancias químicas que puedan deteriorar los materiales.

Revisar periódicamente el estado del guante para asegurar que mantiene sus condiciones mínimas de uso.

Sectores industriales de aplicación:

Usos recomendados:

Actividades de manipulación ligera y de baja exigencia.
Tareas generales de mantenimiento básico sin riesgos mecánicos relevantes.
Movimientos simples de carga/descarga de objetos no cortantes ni abrasivos.
Trabajos ocasionales o domésticos donde solo existan riesgos mínimos.
Manipulación de objetos limpios o secos en entornos no peligrosos.

Usos no recomendados:

No indicado para sectores o tareas donde exista riesgo mecánico significativo (industria, construcción, metal, vidrio, automoción, logística de riesgo, etc.).
No utilizar cuando se requieran prestaciones conforme a EN 388.

Características

Talla	10
Categoría	EPI Categoría I – Riesgos mínimos según Reglamento (UE) 2016/425
Nivel de destreza	Nivel 5 (ENSAYO EN ISO 21420)
Apto uso alimentario	No aplicable
Tipo de aislamiento	No aplicable (sin propiedades térmicas declaradas)
Uso recomendado	Manipulación ligera en tareas con riesgos mínimos (no apto para riesgos mecánicos significativos)
Dorso y manguito	Dorso textil transpirable y manguito de tejido resistente que facilita la colocación del guante
Tipo de ajuste	Ajuste natural mediante patrón ergonómico que favorece la movilidad básica de la mano

Acabados

Color	Serraje natural con dorso y manguito en azul índigo.
Material	Palma en serraje vacuno; dorso y manguito en tejido transpirable; forro interior parcial.
Acabado	Superficie del serraje lisa y uniforme

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	UNE EN ISO 21420:2020

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	120.00
Presentación	BLISTER

Clasificación

UNSPSC	· Equipos y Suministros de Defensa, Orden Público, Protección, Vigilancia y Seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa de seguridad / Guantes de protección (46181504)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL / GUANTES (08040902)

Enlaces

pdf

[DECLARACION DE CONFORMIDAD G603T10](#)
