

## TUERCA REMACHABLE ACERO BRALO SEMIHEXAGONAL CABEZA ANCHA



Referencia: 0331101216  
EAN-13: 8423552030769  
Marca: BRALO

Métrica: M-12  
Rango de espesor (Min-Max): 1,0 E 4,0



### Descripción general

La tuerca remachable hexagonal es un elemento de fijación mecánico que proporciona un punto de roscado en aquellas aplicaciones que solo tienen acceso por un lado y requieren una resistencia muy alta al giro.

Es ideal para aplicaciones con láminas metálicas finas, tubos, extrusiones o plásticos.

Ofrece una gran resistencia mecánica.

En comparación con las tueras con cuerpo redondo, la forma semihexagonal de la sección y el taladro interior aumenta substancialmente la resistencia al giro y a la extracción en las láminas metálicas.

El resultado es un remachado homogéneo que garantiza una unión sólida y de alta calidad.

### Características y beneficios:

Duplica la resistencia al giro en las láminas metálicas en comparación con las tueras con cuerpo redondo.

Excelente solución para obtener un punto de roscado en piezas de reducido espesor (0,5 mm).

Acceso por una sola cara (tuerca remachable ciega).

Fácil inserción por la extremidad cónica del cuerpo y la forma hexagonal.

Ofrece una resistencia mecánica excepcional que evita la rotación y el giro.

Doble función: tuerca y remache de unión.

Resiste desenroscados frecuentes.

La superficie no sufre agresión térmica ni deformaciones

Disponible en distintos acabados que mejoran la resistencia a la corrosión.

Distintas opciones de cabeza: ancha, ancha-plana y baja.

Su instalación se puede incorporar en cualquier fase de la producción.

Montaje rápido y de alta precisión.

Uso de herramientas ergonómicas y sencillas, que pueden ser neumáticas, manuales o automáticas.

### Aplicaciones:

Automoción

Camiones

Carrocerías -Vehículos industriales y militares

Industria metálica

Carpintería metálica

Electrodomésticos.

Electrónica

Equipos recreativos y gimnasios

Bicicletas  
Climatización

### Características

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Métrica                    | M-12      |
| Rango de espesor (Min-Max) | 1,0 E 4,0 |

### Acabados

|          |       |
|----------|-------|
| Material | ACERO |
|----------|-------|

### Datos packaging

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Unidad de contenido   | Pieza  |
| Cantidad de contenido | 500.00 |
| Presentación          | CAJA   |

### Clasificación

|        |   |
|--------|---|
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Ferretería / Remaches (31162200)             |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / FERRETERÍA / FIJACIÓN / REMACHES Y PASADORES (08080507) |

### Enlaces

|       |  |
|-------|--|
| pdf   | <a href="#">Declaración de Prestaciones, Código: 331101216</a> |
| video | <a href="#">Vídeo producto</a>                                 |