

## TUERCA REMACHABLE ACERO BRALO SEMIHEXAGONAL BAJA



Referencia: 0331204005

EAN-13: 8423552032428

Marca: BRALO

Métrica: M-4



Rango de espesor (Min-Max): 0,5 E 2,5

Diámetro cabeza (en mm): 5.90



8 423552 032428 >

### Descripción general

La tuerca remachable hexagonal es un elemento de fijación mecánico que proporciona un punto de roscado en aquellas aplicaciones que solo tienen acceso por un lado y requieren una resistencia muy alta al giro.

Es ideal para aplicaciones con láminas metálicas finas, tubos, extrusiones o plásticos.

Ofrece una gran resistencia mecánica.

En comparación con las tercas con cuerpo redondo, la forma semihexagonal de la sección y el taladro interior aumenta substancialmente la resistencia al giro y a la extracción en las láminas metálicas.

El resultado es un remachado homogéneo que garantiza una unión sólida y de alta calidad.

### Características y beneficios:

Duplica la resistencia al giro en las láminas metálicas en comparación con las tuercas con cuerpo redondo.

Excelente solución para obtener un punto de roscado en piezas de reducido espesor (0,5 mm).

Acceso por una sola cara (tuerca remachable ciega).

Fácil inserción por la extremidad cónica del cuerpo y la forma hexagonal.

Ofrece una resistencia mecánica excepcional que evita la rotación y el giro.

Doble función: tuerca y remache de unión.

Resiste desenroscados frecuentes.

La superficie no sufre agresión térmica ni deformaciones

Disponible en distintos acabados que mejoran la resistencia a la corrosión.

Distintas opciones de cabeza: ancha, ancha-plana y baja.

Su instalación se puede incorporar en cualquier fase de la producción.

Montaje rápido y de alta precisión.

Uso de herramientas ergonómicas y sencillas, que pueden ser neumáticas, manuales o automáticas.

### Aplicaciones:

Automoción

Camiones

Carrocerías -Vehículos industriales y militares

Industria metálica

Carpintería metálica

Electrodomésticos.

Electrónica

Equipos recreativos y gimnasios

Bicicletas  
Climatización

### Características

Métrica	M-4
Rango de espesor (Min-Max)	0,5 E 2,5
Diámetro cabeza (en mm)	5.90

### Acabados

Material	ACERO
----------	-------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	500.00
Producto empaquetado: largo (cm)	18,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,00
Producto empaquetado: alto (cm)	5,50
Presentación	CAJA

### Clasificación

UNSPSC	<ul style="list-style-type: none"><li>· Componentes y Suministros de Manufactura / Ferretería / Remaches (31162200)</li></ul>
AECOC	<ul style="list-style-type: none"><li>· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / FERRETERÍA / FIJACIÓN / REMACHES Y PASADORES (08080507)</li></ul>

### Enlaces

pdf	<a href="#">Declaración de Prestaciones, Código: 331204005</a>
video	<a href="#">Vídeo producto</a>