



LOCTITE 561 SELLADOR ROSCAS METÁLICAS

Referencia: 540920
EAN-13: 5010266383019
Marca: LOCTITE

Capacidad: 19 g

- Sellado inmediato a baja presión
- Sellador en barra para roscas metálicas
- Certificado según la homologación ANSI/NSF Norma 61

5 010266 383019 >

Descripción general

LOCTITE® 561 es un sellador en barra para roscas metálicas con PTFE. Alguna de sus aplicaciones típicas son todas las uniones metálicas de paso de rosca grueso (circuitos neumáticos e hidráulicos).

Características

Capacidad	19 g
Base Química / Base	Metacrilato
Características Principales	Desmontaje: Desmontaje Fácil
Forma Física	Barrita Semi-sólida

Acabados

Color	Naranja
-------	---------

Certificaciones

Certificación	Homologaciones / Especificaciones NSF
---------------	---------------------------------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	10.7
Ancho artículo (cm)	14.2
Alto artículo (cm)	9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	10,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,20
Producto empaquetado: alto (cm)	9,00
Presentación	Barra

Enlaces

pdf

[LOCTITE 561](#)
