

5 010266 189574 >

LOCTITE 660 RETENEDOR REPARACIÓN PIEZAS DESGASTADAS

Referencia: 88153
EAN-13: 5010266189574
Marca: LOCTITE

Capacidad: 50 ml

- Permite la retención de componentes desgastados donde se requieran grandes rellenos de holguras tales como: ejes, alojamientos, chavetas, cojinetes, bujes, componentes del sistema de transmisión, accionamiento del árbol de levas, volante motor y el cigüeñal.
- Permite la reutilización de uniones cónicas, ejes estriados, chavetas y asientos de cojinetes desgastados.
- Adecuado para la retención de camisas o casquillos.
- P1 NSF Reg. n.º: 123704

Descripción general

LOCTITE® 660 está diseñado para la unión de componentes cilíndricos ajustados, particularmente donde se requieran rellenos de holguras sin necesidad de volver a mecanizar. El producto cura en ausencia de aire, al estar confinado entre superficies metálicas ajustadas, y evita el aflojamiento y las fugas a causa de impactos y vibraciones. LOCTITE 660 presenta unas excelentes características de curado en holguras y, además, es adecuado para calzos de retención.

Características

Capacidad	50 ml
Características Principales	Tixotrópico
Relleno de hueco	0.5 mm
Sustratos	Metal: Acero
Tiempo de fijación	15.0 min

Acabados

Color	Gris: Plateado
-------	----------------

Certificaciones

Certificación	Homologaciones / Especificaciones NSF P1
---------------	--

Dimensiones

Largo artículo (cm)	19.55
Ancho artículo (cm)	14.75
Alto artículo (cm)	14.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	19,55
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,75
Producto empaquetado: alto (cm)	14,40
Presentación	Fuelle

Enlaces

pdf	LOCTITE 660
-----	-----------------------------