

LOCTITE EA 9461 ES ADHESIVO EPOXI TENAZ



Referencia: 2061256
 EAN-13: 4058093024683
 Marca: LOCTITE

Capacidad: 50 ml

- Perfecto tanto como adhesivo de montaje para panelería de automoción en general como para el pegado de refuerzos estructurales en el compartimento motor, chasis, etc.
- Indicado para todo tipo de metales y fibra, no descuelga.



Descripción general

LOCTITE® EA 9461 es un adhesivo estructural tenaz, capaz de rellenar holguras.

Relación de mezcla, por volumen 1 : 1

Resistencia al descascarillado, Acero dulce (granallado) 10.0 N/mm

Tiempo de fijación 240.0 min

Endurecedor

Color, Endurecedor Negro

Viscosidad, DIN 54443 Endurecedor Shear Rate 10 s⁻¹ 59530.0 mPa.s (cP)

Viscosidad, DIN 54443 Endurecedor Shear Rate 50 s⁻¹ 42860.0 mPa.s (cP)

Mezcla

Color, Mezcla Gris

Vida de Mezcla, Mezcla @ 22.0 °C 100 g mass 40.0 min

Resina

Color, Resina Blanco

Viscosidad, DIN 54443 Resina Shear Rate 10 s⁻¹ 85980.0 mPa.s (cP)

Viscosidad, DIN 54443 Resina Shear Rate 50 s⁻¹ 38570.0 mPa.s (cP)

Características

Capacidad	50 ml
-----------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Cartucho doble