



8 411519 742145 >

CEYS SUPERUNICK P.EXTREMO MONODOSIS 3x1G

Referencia: 504214
EAN-13: 8411519742145
Marca: CEYS

- Rápido 10 segundos.
- Resiste golpes y vibraciones.
- No irritante, bajo olor.
- Todos los materiales*.
- Resiste agua, exterior y lavavajillas.

Descripción general

Descripción

Superunick es el adhesivo universal instantáneo de altas prestaciones y acabados perfectos en 10 segundos. Fuerte, rápido y seguro. Pega todos los materiales*. (*No indicado para Polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE). Alta resistencia. Resiste golpes y vibraciones, rectificable y no pega los dedos.

Características

Rápido 10 segundos.

Resiste golpes y vibraciones.

No irritante, bajo olor.

Todos los materiales*.

Resiste agua, exterior y lavavajillas.

Rectificable.

No pega los dedos al instante.

EXTREMO: Alta resistencia.

Permite hacer pequeños pegados bajo el agua (peceras, acuarios...)

ULTRAGEL; capacidad de relleno, aplicaciones verticales, materiales porosos.

Aplicaciones

Desde pequeñas reparaciones hasta grandes proyectos, de forma fácil y rápida.

Pegado de juntas tóricas para conducciones.

Unión y encuentro en esquina entre molduras y cornisas en muebles en general (cocina, baños, zócalos?).

Modo de empleo

Limpiar y secar bien las superficies a unir.

Enroscar la cánula para perforar la boca del tubo.

Aplicar una gota de SuperUnick Poder Extremo sobre una de las superficies a pegar y presionar unos segundos fuertemente. Durante los primeros 10 segundos se puede rectificar cualquier error de pegado.

Antes de enroscar el tapón, limpiar la cánula eliminando los restos de adhesivo con la ayuda de un trapo o papel absorbente.

CONSEJOS PARA UN ACABADO PERFECTO:

1. No aplicar producto en exceso y eliminar el sobrante en la medida de lo posible con un papel absorbente o espátula.
2. Para un acabado invisible, aplicar en capa fina continua y extraer el aire ocluido; no aplicar a puntos.
3. Para aplicaciones en vidrio y cristal hacer una prueba previa.

Características

Contenido	3 x 1g
Formato	BLISTER
Composición	Cianoacriato de alcoxietilo no irritante
Tiempo de vida	12
Temperatura de aplicación	5 - 30
Temperatura de trabajo	80
Tiempo de secado total	24 horas
Aspecto color/textura	Gel transparente

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	BLISTER

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 14/09/2021

Enlaces

video	Vídeo Ceys
video	Vídeo Ceys