



CEYS COLA MADERA PROF BIBERON 500G

Referencia: 501619
EAN-13: 8411519716191
Marca: CEYS

- D2: Alta Resistencia.
- D3: Resistente a la humedad.
- Rápida, fija en 5 minutos.
- Interior y exterior.
- Pintable, Barnizable, Lijable, tintable.

8 411519 716191 >

Descripción general

Descripción

Cola Madera con fibras naturales lo que aporta una máxima resistencia final -170kg/cm²- y un acabado madera.

Características

D2: Alta Resistencia.

D3: Resistente a la humedad.

Rápida, fija en 5 minutos.

Interior y exterior.

Pintable, Barnizable, Lijable, tintable.

Temperatura de aplicación de +5°C a +35°C.

Aplicaciones

Para trabajos de montaje y ensamblajes a tope o inglete, de caja y espiga, cola de milano, de horquilla, con clavijas y machihembrados. También revestimientos y trabajos de bricolaje y alistonado de parquet flotante.

Modo de empleo

Para asegurar el pegado total de la superficie, aplicar generosamente cola sobre la madera limpia. Mantener las piezas unidas durante 5 minutos.

Esperar una hora antes de pintar, taladrar o barnizar la superficie pegada.

Limpiar los restos de cola cuando ésta esté aún húmeda con un trapo mojado. Manténgase protegido de bajas temperaturas o heladas.

La máxima resistencia se alcanza a las 24h de su aplicación. 170kg/cm², más fuerte que la madera.

Características

Contenido	500g
Formato	BIBERON
Composicion	dispersion acuosade acetato de polivinilo
Tiempo de vida	36
Temperatura de aplicación	+5 y +35°C
Temperatura de trabajo	entre -10 y 50°C
Tiempo de secado total	24h
Aspecto color/textura	Fluido viscoso amarillento

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,50
Producto empaquetado: alto (cm)	23,50
Presentación	BIBERON