



8 411519 237016 >

CEYS CONTACTCEYS SUPER RESISTENTE 1L

Referencia: 503502
EAN-13: 8411519237016
Marca: CEYS

- Uniones fuertes y resistentes
- Resiste a temperaturas de hasta 70°C
- Rápido

Descripción general

Descripción

Formulación especial para pegar poliestireno expandido o Porexpan® en planchas, placas o lesetas, entre sí o combinados con otros materiales. Es 100% transparente, es rápido y de muy fácil aplicación.

Características

Uniones fuertes y resistentes
Resiste a temperaturas de hasta 70°C
Rápido

Aplicaciones

Recubrimientos aislantes, embalajes
Fija losetas
Pega molduras y rosetones
Fija letreros y elementos decorativos

Modo de empleo

1. LIMPIAR y secar bien las superficies a unir.
 2. APLICAR una capa fina y uniforme de Contactceys sobre cada una de las superficies a unir. Dejar secar unos minutos (10 min. aprox.) hasta que se pueda tocar el adhesivo con los dedos sin que se formen hilos.
 3. UNIR ambas superficies presionando fuertemente durante unos segundos asegurando el contacto total entre ellas.
 4. Eliminar el exceso de adhesivo con un trapo humedecido en agua
- La máxima resistencia se alcanza a las 24h de su aplicación

Características

Contenido	1L
Formato	BOTE
Composición	cauchos sintéticos en disolución en disolventes orgánicos
Tiempo de vida	24
Temperatura de aplicación	+5 y +35°C
Temperatura de trabajo	entre -10 y 110°C
Tiempo de secado total	24h
Aspecto color/textura	Líquido amarrillento

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,01
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	14,00
Presentación	BOTE