



8 411519 551013>

## CEYS CONTACTCEYS POLI EXPANDIDO TTE 1L

Referencia: 503302  
 EAN-13: 8411519551013  
 Marca: CEYS

- Uniones fuertes y resistentes
- Resiste a temperaturas de hasta 70°C
- Rápido

### Descripción general

#### Descripción

Formulación especial para pegar poliestireno expandido o Porexpan® en planchas, placas o lesetas, entre sí o combinados con otros materiales. Es 100% transparente, es rápido y de muy fácil aplicación.

#### Características

Uniones fuertes y resistentes  
 Resiste a temperaturas de hasta 70°C  
 Rápido

#### Aplicaciones

Recubrimientos aislantes, embalajes  
 Fija losetas  
 Pega molduras y rosetones  
 Fija letreros y elementos decorativos

#### Modo de empleo

1. Limpiar y secar las superficies a unir
2. APLICAR una capa fina y uniforme de Contactceys poliestireno Expandido sobre las 2 superficies (con espátula dentada o pincel)
3. Dejar secar antes de unir (10-15min aprox)  
 UNIR ambas superficies presionando fuertemente durante unos segundos asegurando el contacto total entre ellas.
4. Eliminar el exceso de adhesivo con un trapo humedecido en un disolvente universal.  
 La máxima resistencia se alcanza a las 24h de su aplicación.

#### Características

Contenido	1L
Formato	BOTE
Composición	cauchos sintéticos en _x000D_ disolución en disolventes orgánicos _x000D_
Tiempo de vida	12
Temperatura de aplicación	+5 y +35°C
Temperatura de trabajo	entre -10 y 50°C
Tiempo de secado total	24h
Aspecto color/textura	líquido _x000D_ transparente _x000D_

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	14,00
Presentación	BOTE