



CEYS ESPECIAL CESPED ARTIFICIAL 500G

Referencia: 507256
EAN-13: 8411519772562
Marca: CEYS

- Se puede aplicar en húmedo
- Máxima adherencia, resiste dilataciones y contracciones
- Resiste agua estancada y humedad
- Flexible, resiste impactos y vibraciones
- Resiste temperatura (hasta +90°C)

Descripción general

Descripción

Formulación especial para pegar poliestireno expandido o Porexpan® en planchas, placas o lesetas, entre sí o combinados con otros materiales. Es 100% transparente, es rápido y de muy fácil aplicación.

Características

Se puede aplicar en húmedo

Máxima adherencia, resiste dilataciones y contracciones

- Resiste agua estancada y humedad
- Flexible, resiste impactos y vibraciones
- Resiste temperatura (hasta +90°C)
- Máxima resistencia a rayos UV
- No ataca las superficies

RENDIMIENTOS CARTUCHO 500GR:

Aplicación directa en perímetro: 12m lineales de perímetro

Aplicación sobre banda de unión: 2m lineales de banda

RENDIMIENTO BOTE 4KG:

Aplicación directa en perímetro: 96m lineales de perímetro

Aplicación sobre banda de unión: 16m lineales de banda

Aplicaciones

Césped artificial directamente a pavimento o bien con banda de unión

Modo de empleo

- 1- Limpiar bien la superficie y extender los rollos de césped artificial sobre la misma.
- 2- Doblar los laterales de los rollos y colocar entre las dos piezas la banda de unión (en superficies de tierra, el uso de la banda de unión es imprescindible).
- 3- Aplicar sobre la banda el adhesivo Ceys Césped Artificial y esparcir con la ayuda de una espátula.
- 4- Cerrar las dos piezas cuidadosamente.
- 5- Asegurar la unión de las dos esquinas con el cartucho o cinta a doble cara.

Características

Contenido	500G
Formato	CARTUCHO
Composicion	Adhesivo hibrido base en _x000D_ silano modificado
Tiempo de vida	12
Temperatura de aplicación	+5 y +35°C
Temperatura de trabajo	entre -20 y 90°C
Tiempo de secado total	24h
Aspecto color/textura	Masa viscosa verde

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	CARTUCHO