

CEYS COLA PAPELES PINTADOS UNIV 2,5KG



Referencia: 504604
 EAN-13: 8411519746044
 Marca: CEYS

- Cola celulósica. Fácil aplicación . Resistente a la humedad . Máxima adherencia. Alto rendimiento. Fácil disolución y aplicación. Transparente: no mancha. Fácilmente corregible



Descripción general

Descripción

Formulación especial para pegar poliestireno expandido o Porexpan® en planchas, placas o lesetas, entre sí o combinados con otros materiales. Es 100% transparente , es rápido y de muy fácil aplicación.

Características

Cola celulósica. Fácil aplicación . Resistente a la humedad . Máxima adherencia. Alto rendimiento. Fácil disolución y aplicación. Transparente: no mancha. Fácilmente corregible

Aplicaciones

Cola especial para papeles pintados (ligeros, medianos y pesados) de alta calidad en todo tipo de superficies.

Modo de empleo

1- Preparar la pared: Eliminar de la pared los restos de papel o pintura. Tapar las grietas y agujeros con un tapa grietas. Una vez la pared está a punto, sellar los poros aplicando una capa del producto (ver tabla de proporciones)
 2- Encolar pared: Verter el contenido de la bolsa en un cubo de agua fría, removiendo al mismo tiempo (ver proporciones en la tabla, según tipo de papel). Dejar reposar 20 minutos y agitar de nuevo enérgicamente. Cortar papel dejando 10cm más que la altura de la pared. Encolar uniformemente el dorso del papel con una brocha, especialmente los bordes. Doblar el papel sobre sí mismo de 5 a 10 minutos antes de colocarlo. Colocar el papel en la pared (completamente seca) y desdoblar la parte inferior. Alisar el papel con un cepillo, bajando del centro hacia los bordes para evitar burbujas de aire. Colocar el resto de rollos ajustándolos perfectamente. Marcar y recortar los sobrantes de papel. Limpiar los restos de cola sobre el papel con una esponja húmeda.

Características

Contenido	2,5KG
Formato	BOTE
Composicion	Carboximetilcelulosa _x000D_ modificada en base _x000D_ acuosa
Tiempo de vida	24
Temperatura de aplicación	+10 y +30°C
Temperatura de trabajo	entre -10 y 50°C
Tiempo de secado total	24h
Aspecto color/textura	masa viscosa _x000D_ blanquecina

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,67
Producto empaquetado: largo (cm)	11,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	24,40
Producto empaquetado: alto (cm)	16,80
Presentación	BOTE