



CEYS MONTACK INVISIBLE CARTUCHO 315G

Referencia: 507261
EAN-13: 8411519772241
Marca: CEYS

- Agarre Total Invisible - 10segundos
- Acabados limpios
- Excelente adherencia
- Gran capacidad de relleno
- Interior-Exterior

8 411519 772241 >

Descripción general

Descripción

Adhesivo de montaje de agarre total inmediato especial para materiales transparentes y proporcionando acabados limpios.

Características

Agarre Total Invisible - 10segundos

Acabados limpios

Excelente adherencia

Gran capacidad de relleno

Interior-Exterior

Pegado permanente

Resiste humedad y temperatura entre -15°C y +80°C

No descuelga

Especial aplicaciones verticales

Pegado directo: a una sola cara y sin necesidad de airear

Aplicaciones

Especialmente indicado para aplicaciones que requieran transparencia como fijación en cristal, vidrio, policarbonato.... - Paneles, planchas, revestimientos y chapas

Zócalos, rodapiés, molduras, travesaños, perfiles

Cajas o cuadros de electricidad, enchufes, interruptores

Colgadores, jaboneras, tiradores y accesorios en general

Marcos de puertas y ventanas

Rótulos de señalización y paneles decorativos

Modo de empleo

LIMPIAR y secar bien las superficies a unir.

CORTAR la boca del cartucho y enroscar la cánula creando una apertura ancha en diagonal.

APLICAR Montack Agarre Total Invisible presionando y en abundancia, por puntos o cordones, sobre una de las superficies a unir.

JUNTAR las piezas moviéndolas ligeramente para asentar bien el adhesivo y PRESIONAR fuertemente durante unos segundos.

Consejos:

Para pegar objetos pesados, asegurar la unión físicamente, mediante cinta o sargentos, hasta que el adhesivo cure totalmente.

No esperar más de 5 minutos entre la aplicación del producto y la fijación.

La máxima resistencia se alcanza a las 24h de su aplicación (72 horas en el caso de uniones en soportes no porosos,

en capa gruesa o en zonas de baja ventilación). No someter el producto a esfuerzos hasta transcurrido este tiempo. Temperatura de almacenamiento y aplicación: +5°C a +30°C.

Características

Contenido	315g
Formato	CARTUCHO
Composición	Silano modificado _x000D_ plastificantes _x000D_ cargas inorgánicas _x000D_ aditivos reológicos
Tiempo de vida	15
Temperatura de aplicación	entre +5 y +35°C
Temperatura de trabajo	entre -15 y 80°C
Tiempo de secado total	25 - 72h
Aspecto color/textura	Masa viscosa transparente incolora

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	25,00
Presentación	CARTUCHO

Enlaces

video	Vídeo Ceys
video	Vídeo Ceys
video	Vídeo Ceys