



## CEYS PVC TIXO TAPON PINCEL 1000ML

Referencia: 900311  
 EAN-13: 8429243020330  
 Marca: CEYS

- Resiste presiones de hasta 53,8 Kg/cm<sup>2</sup> y su secado rápido permite el pegado en continuo. Norma UNE 53174 y Norma UNE 53175.
- Más Seguro, no contiene THF permitiendo su aplicación a diario sin riesgos para la salud.

### Descripción general

#### Descripción

Adhesivo tixotrópico con fórmula gel para tuberías rígidas y flexibles de PVC.

#### Características

Resiste presiones de hasta 53,8 Kg/cm<sup>2</sup> y su secado rápido permite el pegado en continuo. Norma UNE 53174 y Norma UNE 53175.

Más Seguro, no contiene THF permitiendo su aplicación a diario sin riesgos para la salud.

#### Aplicaciones

Tuberías con presión, rígidas o flexibles, de gran diámetro.

Tuberías con holgura.

Uniones lineales, curvas, piezas en forma de "T", codos, piezas en forma de "Y", y otras derivaciones

Tuberías y accesorios en instalaciones al aire, horizontales y colgadas y tuberías flexibles.

#### Modo de empleo

Limpiar las superficies a unir con Disolvente Limpiador.

Aplicar una capa uniforme y suficiente de adhesivo en ambas superficies.

Introducir los tubos y accesorios a tope, sin giro alguno.

Eliminar el exceso de adhesivo con un trapo o papel.

No someter las uniones a presión o esfuerzo hasta transcurridas 12 horas.

Una vez seco el adhesivo, la unión resiste tanto como la propia tubería.

#### Características

Contenido	1000ml
Formato	BOTE
Composicion	Adhesivo base disolvente
Tiempo de vida	12
Temperatura de aplicación	+5 y 30°C
Temperatura de trabajo	70
Tiempo de secado total	24 horas
Aspecto color/textura	Líquido viscoso ligeramente blanquecino

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,12
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	16,00
Presentación	BOTE