



CEYS TOTAL TECH TRANSPARENTE TUBO 125ML

Referencia: 507242
EAN-13: 8411519772425
Marca: CEYS

- Gran poder de relleno.
- Ultraelástico 370%.
- Resistencia a tracción 300Kg/10cm²
- Sin disolventes. No ataca superficies delicadas. Pega todo tipo de materiales.
- Máxima adherencia con efecto Xpress forma piel en 7 minutos y seca en tan sólo 1h.

Descripción general

Descripción

Adhesivo Sellador que pega, sella y repara bajo todo tipo de condiciones

Características

Gran poder de relleno.

Ultraelástico 370%.

Resistencia a tracción 300Kg/10cm²

Sin disolventes. No ataca superficies delicadas. Pega todo tipo de materiales.

Máxima adherencia con efecto Xpress forma piel en 7 minutos y seca en tan sólo 1h.

Printable en húmedo.

100% impermeable y hermético.

Apto para el contacto con agua potable segun UNE-EN 12873-1:2004.

Alta resistencia al cloro en pegados en inmersión.

Aplicaciones

Apto para el pegado de gresite en piscinas

Sellado de juntas de estanqueidad

Sellado de Juntas de dilatación

Sellado y pegado de tuberías de PVC

Sellado en Canalizaciones y bajantes

Pegado de placas Sandwich

Pegado y sellado de sanitarios

Pegado de placas aislantes

Pegado y sellado de mamparas

Pegado de espejos

Pegado de perfiles de aluminio

Sellado de cristales y ventanales

Reparación temporal de grietas, fisuras y poros en Skimmer, limpiafondos, etc.

Instalación de claraboyas

Carrocería industrial

Pegado de material de construcción

Reparación en caravanas y embarcaciones

Instalación de pavés

etc.

Modo de empleo

1. LIMPIAR y secar bien las superficies a unir.

2. CORTAR la boca del cartucho o el tubo y enroscar la cánula cortándola en diagonal.
 3. COLOCAR el cartucho en la pistola y APLICAR: Como adhesivo: aplicar sobre una de las superficies y unir presionando. Como sellador: aplicar un cordón y alisar con el dedo enjabonado.
 4. Limpiar los restos de producto en húmedo con papel absorbente.
- Rendimiento: 30-35 metros lineales para una junta de 3x3mm.

Características

Contenido	125ml
Formato	TUBO
Composición	Adhesivo híbrido base silano modificado
Tiempo de vida	15
Temperatura de aplicación	entre 5 y 35
Temperatura de trabajo	entre -40 y 90
Tiempo de secado total	24/48
Aspecto color/textura	Masa viciosa transparente

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	4,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	21,50
Presentación	TUBO

Enlaces

video	Vídeo Ceys
video	Vídeo Ceys
video	Vídeo Ceys