



CEYS TOTAL TECH BEIGE CARTUCHO 290ML

Referencia: 507124
 EAN-13: 8411519771244
 Marca: CEYS

- Gran poder de relleno.
- Ultraelástico 370%.
- Resistencia a tracción 300Kg/10cm²
- Sin disolventes. No ataca superficies delicadas. Pega todo tipo de materiales.
- Máxima adherencia con efecto Xpress forma piel en 7 minutos y seca en tan sólo 1h.

Descripción general

Descripción

Adhesivo Sellador que pega, sella y repara bajo todo tipo de condiciones

Características

Gran poder de relleno.
 Ultraelástico 370%.
 Resistencia a tracción 300Kg/10cm²
 Sin disolventes. No ataca superficies delicadas. Pega todo tipo de materiales.
 Máxima adherencia con efecto Xpress forma piel en 7 minutos y seca en tan sólo 1h.
 Pintable en húmedo.
 100% impermeable y hermético.
 Apto para el contacto con agua potable segun UNE-EN 12873-1:2004.
 Alta resistencia al cloro en pegados en inmersión.

Aplicaciones

Apto para el pegado de gresite en piscinas
 Sellado de juntas de estanqueidad
 Sellado de Juntas de dilatación
 Sellado y pegado de tuberías de PVC
 Sellado en Canalizaciones y bajantes
 Pegado de placas Sandwich
 Pegado y sellado de sanitarios
 Pegado de placas aislantes
 Pegado y sellado de mamparas
 Pegado de espejos
 Pegado de perfiles de aluminio
 Sellado de cristales y ventanales
 Reparación temporal de grietas, fisuras y poros en Skimmer, limpiafondos, etc.
 Instalación de claraboyas
 Carrocería industrial
 Pegado de material de construcción
 Reparación en caravanas y embarcaciones
 Instalación de pavés
 etc.

Modo de empleo

1. LIMPIAR y secar bien las superficies a unir.
2. CORTAR la boca del cartucho o el tubo y enroscar la cánula cortándola en diagonal.

3. COLOCAR el cartucho en la pistola y APLICAR: Como adhesivo: aplicar sobre una de las superficies y unir presionando. Como sellador: aplicar un cordón y alisar con el dedo enjabonado.
4. Limpiar los restos de producto en húmedo con papel absorbente.
- Rendimiento: 30-35 metros lineales para una junta de 3x3mm.

Características

Contenido	290ml
Formato	CARTUCHO
Composicion	Adhesivo hibrido base_x000D_silano modificado
Tiempo de vida	24
Temperatura de aplicación	entre 5 y 35
Temperatura de trabajo	entre -50 y 90
Tiempo de secado total	24/48
Aspecto color/textura	Masa viscosa beig

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	CARTUCHO

Enlaces

video	Vídeo Ceys
video	Vídeo Ceys
video	Vídeo Ceys