



## CEYS TOTAL TECH PLATA CARTUCHO 290ML

Referencia: 507126  
EAN-13: 8411519771268  
Marca: CEYS

- Ultraelástico 450%
- Resistencia a tracción 270Kg/10cm2.
- 1h de secado
- Sin disolventes. Sin ftalatos. No ataca superficies delicadas
- Máxima adherencia a todos los materiales

8 411519 771268 >

### Descripción general

#### Descripción

Adhesivo Sellador que pega todo tipo de materiales, tanto en interior como en exterior. Sella, manteniendo la elasticidad con la exposición a rayos UV y repara con poder de relleno y efecto de secado xpress.

#### Características

Ultraelástico 450%

Resistencia a tracción 270Kg/10cm2.

1h de secado

Sin disolventes. Sin ftalatos. No ataca superficies delicadas

Máxima adherencia a todos los materiales

100% impermeable y hermético

Pintable inmediatamente.

Apto para sellados en fachadas en interior y exterior, según normativa CE 15651:1

Apto para sellados en acristalamiento, según normativa CE 15651:2

Apto para sellados de juntas sanitarias, según normativa CE 15651:3

#### Aplicaciones

Apto para el pegado de gresite en piscinas

Sellado de juntas de estanqueidad

Sellado de Juntas de dilatación

Sellado y pegado de tuberías de PVC

Sellado en Canalizaciones y bajantes

Pegado de placas Sandwich

Pegado y sellado de sanitarios

Pegado de placas aislantes

Pegado y sellado de mamparas

Pegado de espejos

Pegado de perfiles de aluminio

Sellado de cristales y ventanales

Reparación temporal de grietas, fisuras y poros en Skimmer, limpiafondos, etc.

Instalación de claraboyas

Carrocería industrial

Pegado de material de construcción

Reparación en caravanas y embarcaciones

Instalación de pavés

etc.

#### Modo de empleo

1. LIMPIAR y secar bien las superficies a unir.
2. CORTAR la boca del cartucho o el tubo y enroscar la cánula cortándola en diagonal.
3. COLOCAR el cartucho en la pistola y APLICAR: Como adhesivo: aplicar sobre una de las superficies y unir presionando. Como sellador: aplicar un cordón y alisar con el dedo enjabonado.
4. Limpiar los restos de producto en húmedo con papel absorbente.

Rendimiento: 30-35 metros lineales para una junta de 3x3mm.

#### Características

Contenido	290ML
Formato	CARTUCHO
Composición	Adhesivo híbrido base silano modificado
Tiempo de vida	15
Temperatura de aplicación	entre 5 y 35
Temperatura de trabajo	entre -40 y 90
Tiempo de secado total	24/48
Aspecto color/textura	Masa viciosa plata

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	CARTUCHO

#### Enlaces

video	<a href="#">Vídeo Ceys</a>
video	<a href="#">Vídeo Ceys</a>
video	<a href="#">Vídeo Ceys</a>