



CEYS SELLATODO NEGRO CART 280ML

Referencia: 505629
EAN-13: 8411519756296
Marca: CEYS

- Máxima polivalencia: sella todos los materiales
- Sellado en cualquier condición (interior y exterior)
- Sin oximas ni isocionatos. Es segura para el usuario
- Certificado Alimentario ISEGA
- Secado en 2 horas

Descripción general

Descripción

La silicona más universal. Sella todos los materiales.

Características

Máxima polivalencia: sella todos los materiales
Sellado en cualquier condición (interior y exterior)
Sin oximas ni isocionatos. Es segura para el usuario
Certificado Alimentario ISEGA
Secado en 2 horas
Resistencia fuerte al moho
Máxima elongación
Máxima durabilidad
0% disolventes

Aplicaciones

Aplicaciones en interior y exterior.
Sellado y relleno de todo tipo de juntas y ranuras.
Sellado en baños y cocinas.
Aplicación en zonas donde se trabaja con alimentos.
Trabajos de construcción. Pasatubos y tuberías sin presión.
Sellado no estructural de ventanas y carpintería metálica.
Instalaciones de aire acondicionado y ventilación.
NO peceras.
Mármol: realizar prueba previa ya que podría manchar.
Espejos: consultar ficha técnica para asegurar una buena aplicación.

Modo de empleo

Antes de la aplicación:

- 1- limpiar la superficie a sellar: limpiar y eliminar bien el moho y la suciedad de raíz
- 2- Aplicar cinta de pintor alrededor de la junta, dejando a la vista sólo la holgura donde hay que aplicar el sellador
- 3- Cortar la cánula del cartucho en diagonal para facilitar la aplicación

Después de la aplicación:

- 4- Alisar con el dedo humedecido

Características

Contenido	280ml
Formato	CARTUCHO
Composicion	Silicona neutra
Tiempo de vida	15
Temperatura de aplicación	+5 y 40°C
Temperatura de trabajo	-40 a 180
Tiempo de secado total	24 horas
Aspecto color/textura	Sólido negro pastoso

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	25,00
Presentación	CARTUCHO

Enlaces

video	Vídeo Ceys
-------	----------------------------