



8 411519 748093 >

ESPUMAX FIJACION y MONTAJE CÁNULA 750ML

Referencia: 504809
EAN-13: 8411519748093
Marca: CEYS

- Espumax Fijar y Montar con cánula dispone de una nueva válvula de seguridad, que la hace 100% hermética. Y su cánula permite un control total de aplicación y es reutilizable, sin necesidad de limpiarse, hasta 8 semanas.
- No sobre-expande evitando deformaciones o desplazamientos.
- Una vez ha endurecido, resiste al agua y a los productos químicos en general.
- Seca en color gris.
- Una vez ha secado, se puede cortar fácilmente con un cutter, lijar, pulir o pintar.

Descripción general

Descripción

Espumax Fijar y Montar es una espuma de poliuretano especialmente indicada para la fijación y el pegado de materiales de construcción (tejas nuevas y recuperadas, marcos y premarcos en carpintería, ladrillo, cemento, metal, madera, paneles ligeros, etc.)

Características

Espumax Fijar y Montar con cánula dispone de una nueva válvula de seguridad, que la hace 100% hermética. Y su cánula permite un control total de aplicación y es reutilizable, sin necesidad de limpiarse, hasta 8 semanas.
No sobre-expande evitando deformaciones o desplazamientos.
Una vez ha endurecido, resiste al agua y a los productos químicos en general.
Seca en color gris.
Una vez ha secado, se puede cortar fácilmente con un cutter, lijar, pulir o pintar.

Aplicaciones

Montaje de tejas

Pegado de frisos, marcos, pre-marcos, paneles ligeros o molduras.

Adhesión de cajas eléctricas

Modo de empleo

1. Limpiar bien la superficie eliminando restos de polvo o grasa. Humedecerla después con agua mediante pulverizador o brocha. La temperatura de aplicación está entre +5° y +30°C. Óptima +20°C.
2. Agitar el envase 20 veces antes de aplicar. En caso de aplicación con pistola, enroscar la pistola manteniendo el envase en posición vertical.
3. Aplicar presionando en posición vertical e invertida, regulando la salida por puntos o en cordones.

Características

Contenido	750ml
Formato	SPRAY
Composicion	Poliuretano y propelente
Tiempo de vida	12
Temperatura de aplicación	-10 a 30
Temperatura de trabajo	-50 a 90
Tiempo de secado total	16 horas
Aspecto color/textura	Masa esponjosa gris

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	33,00
Presentación	SPRAY