



8 429243 310271 >

## AGUASTOP BANDA IMP. BUTILO GRIS 15CMX10M

Referencia: 901004  
EAN-13: 8429243310271  
Marca: CEYS

- 100% Impermeable al agua
- Resiste temperaturas extremas
- Alta resistencia a los rayos UV
- Flexible, incluso a bajas temperaturas (hasta -30°C)
- Autoadhesivo: fácil aplicación

### Descripción general

#### Descripción

Banda impermeable autoadhesiva en frío para reforzar zonas de la cubierta y reparar grietas y fisuras en seco.

#### Características

100% Impermeable al agua  
Resiste temperaturas extremas  
Alta resistencia a los rayos UV  
Flexible, incluso a bajas temperaturas (hasta -30°C)  
Autoadhesivo: fácil aplicación  
Pintable

#### Aplicaciones

Canalones y canalizaciones de desague  
Juntas perimetrales  
Cumbreras, limahoyas y limatesas  
Vertices propensos a fisuras y grietas.

#### Modo de empleo

##### 1. Preparación del soporte:

El soporte tiene que ser consistente, estar limpio, seco y sin polvo.

En el caso de soportes disgregados, muy porosos o frágiles, es conveniente una capa previa de AGUASTOP IMPRIMACIÓN.

En el caso de reposición de una banda bituminosa, limpiar todos los restos de bitumen y desengrasar con un disolvente.

##### 2. Aplicación:

1. Cortar la banda a la longitud deseada.
2. Despegar el film protector antiadherente.
3. Presionar fuertemente para evitar la formación de bolsas de aire.

Temperatura de aplicación: +5°C a +40°C. Temp. De servicio: -30°C a +80°C.

### Características

Contenido	15cm x 10m
Formato	ROLLO
Composición	Cinta de butilo laminado
Tiempo de vida	60
Temperatura de aplicación	5-25
Temperatura de trabajo	-10 a 60
Aspecto color/textura	Cinta butílica recubierta

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,35
Producto empaquetado: largo (cm)	12,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,00
Producto empaquetado: alto (cm)	12,50
Presentación	ROLLO