



PASO ELI CEMENTO TERRACOTA POROSO1L

Referencia: 700111
EAN-13: 8411519701012
Marca: PASO PROFESIONAL

- Máximo poder desincrustante
- Triple acción rápida:
- Desincrusta
- Antióxido
- Antisalitre

Descripción general

Descripción

Elimina y desincrusta el cemento y mortero en suelos porosos. Fórmula con máximo poder desincrustante y eficacia extrema para disolver y eliminar rápidamente restos de cemento, óxido, salitre, morteros y otros restos de obra en suelos porosos y superficies de exterior. Triple acción rápida: Desincrusta, antióxido, antisalitre. Interior y exterior. Acción potente sin dañar la superficie

Características

Máximo poder desincrustante
Triple acción rápida:
Desincrusta
Antióxido
Antisalitre
Acción potente sin dañar la superficie
Interior y exterior

Aplicaciones

Suelos porosos
Terracota, gres, barro cocido, coto, azulejos, ladrillo, piedra natural no caliza

Modo de empleo

Para manchas puntuales de cemento: Añadir en un cubo 1 parte de producto sobre 4 partes de agua

Para suciedad general de obra y salitre: Añadir en un cubo 1 parte de producto sobre 10 partes de agua

1. Quitar los restos sueltos de obra o cemento
2. Aplicar el producto sobre la superficie (diluido o sin diluir)
3. Dejar actuar 5-10 minutos
4. Frotar la superficie en profundidad con la ayuda de un cepillo
5. Aclarar abundantemente con agua

Características

| | |
|------------------------|--|
| Contenido | 1000ml |
| Formato | BOTELLA |
| Composicion | Tensioactivos no iónicos < 5%. Contiene ácido clorhídrico. |
| Tiempo de vida | 36 |
| Temperatura de trabajo | +5 °C hasta +25 °C |
| Aspecto color/textura | líquido viscoso |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 6,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 14,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 22,00 |
| Presentación | BOTELLA |