



BOTA ESUS S3 VG

Referencia: ESUS S3 VG-40

EAN-13: 8428371066913

Marca: BEEWORK

Talla: 40

Descripción general

Descripción

Bota de seguridad. Piel. Puntera y plantilla no metálica. Cierre velcro. Suela PU/PU. ESD. EN ISO 20345:2011 S3 CI HI SRC.

Corte: Piel flor vacuno hidrofugada, grosor 1,8-2,0 mm; cuello de poliuretano de alta resistencia sobre espuma de látex; fuelle de microfibra. Forro: Tejido 3D "Airmesh" acolchado con gran transpirabilidad y resistencia a la abrasión. Sistema de cierre: Cordones y velcro especial. Puntera: No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200J y compresión 15kN. Plantilla antiperforación: No metálica; flexible; resistente 1100N. Plantilla confort: Termoconformada de EVA; extraíble; antiestática ESD; antibacteriana y fungicida. Suela: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SRC. Mondopoint 13.

Usos

Industria en general

Soldadura

Normativa

UNE EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad (S3 CI HI SRC). EN 61340-4-3:2018 ESD

Índice Funcional

Piel

Horma extra-ancha

Tratamiento hidrófugo

Absorción de energía en el talón

Puntera de seguridad NO metálica

Plantilla antiperforación NO metálica

Plantilla extra confort

Calzado antiestático

Suela antideslizante

Suela resistente a aceites e hidrocarburos

Suela aislante frente al calor del piso

Suela aislante al frío del piso

Libre de partes metálicas

Características

Talla	40
Presentación Canal Distribución	1 par / 10 caja

Certificaciones

Certificación	UNE EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad (S3 CI HI SRC).EN 61340-4-3:2018 ESD
---------------	---

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Guía de Tallas
enlace	Normativa calzado
pdf	Ficha Técnica BOTA ESUS S3 VG
pdf	Declaración de conformidad BOTA ESUS S3 VG