



## BOTA ESUS S3 VG

Referencia: ESUS S3 VG-43

EAN-13: 8428371066951

Marca: BEEWORK

Talla: 43

8 428371 066951 >

### Descripción general

#### Descripción

Bota de seguridad.Piel. Puntera y plantilla no metálica. Cierre velcro. Suela PU/PU. ESD. EN ISO 20345:2011 S3 CI HI SRC.

Corte: Piel flor vacuno hidrofugada, grosor 1,8-2,0 mm; cuello de poliuretano de alta resistencia sobre espuma de látex; fuelle de microfibra.Forro: Tejido 3D "Airmesh" acolchado con gran transpirabilidad y resistencia a la abrasión.Sistema de cierre: Cordones y velcro especial.Puntera: No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atémérica; resistente impacto 200J y compresión 15kN.Plantilla antiperforación: No metálica; flexible; resistente 1100N.Plantilla confort: Termoconformada de EVA; extraible; antiestática ESD; antibacteriana y fungicida.Suela: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de delizamiento SRC.Mondopoint 13.

#### Usos

Industria en general

Soldadura

#### Normativa

UNE EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad (S3 CI HI SRC).EN 61340-4-3:2018 ESD

#### Índice Funcional

Piel

Horma extra-ancha

Tratamiento hidrófugo

Absorción de energía en el talón

Puntera de seguridad NO metálica

Plantilla antiperforación NO metálica

Plantilla extra confort

Calzado antiestático

Suela antideslizante

Suela resistente a aceites e hidrocarburos

Suela aislante frente al calor del piso

Suela aislante al frío del piso

Libre de partes metálicas

#### Características

Talla	43
Presentación Canal Distribución	1 par / 10 caja

## Certificaciones

Certificación	UNE EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad (S3 CI HI SRC).EN 61340-4-3:2018 ESD
---------------	---

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

## Enlaces

pdf	<a href="#">Guía de Tallas</a>
enlace	<a href="#">Normativa calzado</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica BOTA ESUS S3 VG</a>
pdf	<a href="#">Declaración de conformidad BOTA ESUS S3 VG</a>