

BOTA OSIRIS S3



Referencia: OSIRIS S3-36
EAN-13: 8428371037005
Marca: BEEWORK

Talla: 36



Descripción general

Descripción

Bota de seguridad. Piel. Puntera y plantilla no metálica. Suela PU/PU. ESD. EN ISO 20345:2011 S3 CI HI SRC.

Corte: Piel flor vacuno hidrofugada, grosor 1,8-2,0 mm; cuello y lengüeta (en fuelle) de poliuretano de alta resistencia sobre espuma de látex. Forro: Tejido 3D "Airmesh" acolchado con gran transpirabilidad y resistencia a la abrasión. Sistema de cierre: Cordones. Puntera: No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200J y compresión 15kN. Plantilla antiperforación: No metálica; flexible; resistente 1100N. Plantilla confort: Termoconformada de EVA; extraíble; antiestática ESD; antibacteriana y fungicida. Suela: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SRC. Mondopoint 13.

Usos

Industria en general

Normativa

UNE EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad (S3 CI SRC). EN 61340-4-3:2018 ESD

Índice Funcional

Piel
 Horma extra-ancha
 Tratamiento hidrófugo
 Absorción de energía en el talón
 Puntera de seguridad NO metálica
 Plantilla antiperforación NO metálica
 Plantilla extra confort
 Calzado antiestático
 Suela antideslizante
 Suela resistente a aceites e hidrocarburos
 Suela aislante frente al calor del piso
 Suela aislante al frío del piso
 Libre de partes metálicas

Características

Talla	36
Presentación Canal Distribución	1 par / 10 caja

Certificaciones

Certificación	UNE EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad (S3 CI SRC).EN 61340-4-3:2018 ESD
---------------	---

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Guía de Tallas
enlace	Normativa calzado
pdf	Ficha Técnica BOTA OSIRIS S3
pdf	Declaración de conformidad BOTA OSIRIS S3