

BOTA TYR S3



Referencia: TYR S3-40
EAN-13: 8428371032291
Marca: BEEWORK

Talla: 40

8 428371 032291 >

Descripción general

Descripción

Bota de seguridad. Piel. Puntera y plantilla metálica. Suela PU/PU. EN ISO 20345:2022 S3 CI FO SR.

Corte: Piel flor vacuno hidrofugada, grosor 1,4-1,6 mm; cuello de poliuretano de alta resistencia sobre espuma de látex. Forro: Tejido "Shoe Tech" acolchado especial para seguridad. Sistema de cierre: Cordones. Puntera: Metálica; resistente impacto 200J y compresión 15kN. Plantilla antiperforación: Metálica; resistente a 1100N. Plantilla confort: Termoconformada de polietileno; extraible; antiestática; antibacteriana y fungicida. Suela: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de delizamiento SR. Mondopoint 12.

Usos

Industria en general

Normativa

UNE EN ISO 20345:2022 Calzado de seguridad (S3 CI FO SR)

Índice Funcional

Piel

Tratamiento hidrófugo

Absorción de energía en el talón

Puntera de seguridad metálica

Plantilla antiperforación metálica

Calzado antiestático

Suela antideslizante

Suela resistente a aceites e hidrocarburos

Suela aislante al frío del piso

Características

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Talla | 40 |
| Presentación Canal Distribución | 1 par / 10 caja |

Certificaciones

| | |
|---------------|--|
| Certificación | UNE EN ISO 20345:2022 Calzado de seguridad (S3 CI FO SR) |
|---------------|--|

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |

Enlaces

| | |
|--------|--|
| pdf | Guía de Tallas |
| enlace | Normativa calzado |
| pdf | Ficha Técnica BOTA TYR S3 |
| pdf | Declaración de conformidad BOTA TYR S3 |