

Nivel de burbuja de aluminio RED 3



Referencia: RED360
 EAN-13: 9002719019268
 Marca: Sola

Longitud (mm): 600

- Lectura más rápida y precisa.
- Burbujas a prueba de roturas y con lente de aumento.
- Mejor lectura en condiciones de poca luz.
- Perfil de aluminio extra resistente.
- Tapones en los extremos a prueba de impactos.



Descripción general

- Lectura más rápida y más precisa gracias a las burbujas patentadas FOCUS.
- Burbujas de bloque de vidrio acrílico a prueba de rotura con lente de aumento (+60 %).
- Mejor lectura en condiciones de poca luz gracias al revestimiento luminoso optimizado SOLA.
- Máxima precisión de medición en las posiciones normal e invertida.
- Perfil de aluminio extra resistente con nervios de refuerzo para una máxima estabilidad.
- Tapones 2-C a prueba de impactos.

Los niveles de burbuja de SOLA siempre son superiores a la media.

Esto es especialmente cierto en el caso del RED, el modelo más puntero de SOLA que ofrece una precisión óptima para todas las aplicaciones profesionales.

El nivel de burbuja tubular más preciso del mundo es la herramienta perfecta para el trabajo diario.

Ya sea en posición normal o invertida, el RED puede usarse en variadas situaciones y facilita el trabajo notablemente.

Su peso perfil de aluminio extrafuerte de 59 x 27 mm con un peso de 890 g/m y su forma especial con nervios de refuerzo hacen de este nivel un producto altamente robusto, estable y resistente lo que lo hacen muy fiable en cualquier situación y le da una vida útil significativamente más larga.

Cada nivel de burbuja SOLA está ajustado electrónicamente y se somete a un completo control de calidad.

Un RED solo puede abandonar la línea de producción si es capaz de mantener una tolerancia de medición máxima de 0,30 mm/m en posición normal y de 0,50 mm/m en posición invertida.

De esta forma, superan a cualquier otro nivel de burbuja de calidad.

Para conseguir esta precisión, SOLA renuncia conscientemente a fresar la superficie de medida.

Esto preserva el revestimiento resistente al desgaste, lo que mejora la protección de la superficie desde el principio y facilita su limpieza.

Dimensiones perfil: 59 x 27 mm. Peso perfil: 890g/m.

Tolerancia medición: Posición standard 0,30 mm/m=0,017° - Posición invertida 0,50 mm/m=0,029°.

3 burbujas: 1 horizontal + 2 verticales.

Características

Longitud (mm)	600
Nº de burbujas	3
Peso del perfil (g/m)	890
Perfil (mm)	59 x 27

Acabados

Material	Aluminio
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	60,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513)
-------	---

Enlaces

video	Vídeo SOLA FOCUS - Enfoca la precisión!
-------	---