



8 427527 687125 >

Enrolladores automáticos Imcoinsa

Referencia: 0U90815
EAN-13: 8427527687125
Marca: IMCOINSA

Lt (m): 15
P máx. trabajo: 16
Tamaño carrete: 430

- Alta resistencia gracias a su envolvente en polipropileno
- Dispositivo de recogida automática fiable
- Soporte metálico de alta resistencia con sistema de desbloqueo
- Manguera de Poliuretano reforzado

Descripción general

Envolvente en polipropileno de alta resistencia mecánica y con un excelente comportamiento frente a los agentes atmosféricos y la radiación solar.

Dispositivo de recogida automática muy fiable, detiene la manguera en cualquier posición.

Soporte metálico de alta resistencia y con sistema de desbloqueo del cuerpo enrollador.

Manguera de Poliuretano reforzado (PU fabricación BASF) de alta resiliencia, durabilidad y resistencia al frío.

Aplicaciones en la industria de automoción, aeroespacial, pintura, e instalaciones neumáticas en general.

Conexión entrada: 1/4" M

Manguera salida: Enchufe rápido universal

Longitud manguera entrada 1,5 m.

Pmáx 28 bar / Ptrabajo 9 bar.

Características

Lt (m)	15
P máx. trabajo	16
Tamaño carrete	430
Ø Manguera Ext (mm)	12
Ø Manguera Int (mm)	8

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,67
Largo artículo (cm)	1500
Ancho artículo (cm)	12
Alto artículo (cm)	8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 17/09/2021

Enlaces

enlace	Enrolladores automáticos Imcoinsa
--------	---