

## Nivel de burbuja de fundición MM 5 25



Referencia: MM525  
EAN-13: 9002719043652  
Marca: Sola

9 002719 043652 >

### Descripción general

Cuerpo de fundición de aluminio resistente de forma trapezoidal revestido en rojo. Burbuja horizontal con lente de aumento (+60 %) y 30 años de garantía. Estanquiedad, fluorescente para mejor visibilidad en la oscuridad. Gran exactitud de nivelación en posición estándar e invertida. Superficie de medición fresada en V, para armazones y tubos y base magnética con imanes de Neodimio. Tolerancia medición: Posición standard 0,50 mm/m = 0,029° - Posición invertida 1,00 mm/m = 0,057°. 3 burbujas: 1 horizontal + 1 vertical + 1 vertical a 45°. Funda de transporte adaptable al cinturón BAG25. El Neodymium se utiliza en imanes de alta potencia. Un imán de neodymium es un potente imán hecho de una combinación de neodymium, hierro y boro-Nd2Fe14B. Estos imanes son más ligeros y más potentes que los imanes de samario-cobalto. Los imanes de Neodymium se utilizan en productos de alta calidad donde se requieren imanes ligeros, pequeños y muy potentes.

### Características

Longitud (mm)	250
Nº de burbujas	3

### Acabados

Material	Aluminio
----------	----------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	25,00

### Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513)
-------	--