

BROCA SDS PLUS



Referencia: 1020140
EAN-13: 8435146700842
Marca: Asein

medida: D.22X550X600MM



Descripción general

BROCAS DE PERCUSIÓN PARA MARTILLOS CON MANGO DE INSERCIÓN DIRECTA.

- 2 Puntas.
- PUNTA: Nuevo diseño innovador y agresivo.
- POWER BREAKERS. Efecto Demolición. Producen micro-fisuras en el material perforado. Generan un notable aumento de velocidad en la perforación. Diseño patentado.
- BISELADO AGRANDADO CONTRA VARILLA. Biselado agrandado +35%. Optimiza el comportamiento de la perforación en hormigón incluso en el hormigón armado. Se reduce considerablemente la probabilidad de enganche en la varilla del hormigón armado(mallazo). Reduce la fricción = aumenta la velocidad de perforación.
- PUNTA DE CENTRADO para una perforación precisa. Evita la desviación en superficies lisas. Mayor estabilidad y durabilidad de la punta de centrado.
- HÉLICE: Mayor durabilidad, mayor seguridad contra rotura.
- DISEÑO PATENTADO VARIO-KVS.
- Identificable por la geometría de espiral variable:
 - Espalda de espiral delgada justo después de la cabeza.
Menor fricción = Mayor velocidad de perforación y mejor evacuación del polvo.
 - Espalda de espiral gruesa y reforzada justo antes de la inserción.
Mayor rigidez = Menor posibilidad de quiebre.
- Mejor transmisión de energía de golpe = mayor velocidad.
- Reduce la fatiga del operario y máquina.
- Reduce la vibración.
- La geometría del espiral con el núcleo reforzado trae más energía de golpe a la cabeza y además las vibraciones son amortiguadas.

Características

medida	D.22X550X600MM
DIAMETRO	22
L TOTAL	600
L UTIL	550
INSERCIÓN	SDS-PLUS
CUERPO	ACERO
HELICE	VARIO KVS
CABEZA	2 PUNTAS
MATERIAL PLAQUITA	CARBURO TUNGSTENO
USO	PERCUSION
DIAMETRO MAX MANGO	10 MM

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00