

D níquel leva corta



Referencia: 031661
EAN-13: 8420078000788
Marca: IFAM

Longitud A (mm): 30
Longitud B (mm): 40
Envase: Blíster

- Perfil Europeo
- Protección antitaladro
- Amplia variedad de medidas
- Muy buena relación calidad-precio

Descripción general

Los cilindros para puertas de la Serie D de IFAM están pensados para quienes buscan una solución sencilla y de calidad para sus cerraduras. Entre las ventajas de los cilindros de la Serie D se encuentran la compatibilidad de su llave con otros productos IFAM y otros servicios asociados como el igualamiento y el amaestramiento de llaves. Las características de este cilindro son:

- 5 pitones con miles de combinaciones.
- Pasadores antitaladro.
- Muelles de acero inoxidable.
- Fabricado en latón extruido.
- Acabado en níquel mate.
- Leva corta (13 mm).
- Sistema estándar de apertura/cierre.

Llaves:

- Llave de serreta.
- Llave compatible con: candados K50, Inox50, Max50, Serie Armoured, Serie U; cerrojo B5/50; cerraduras de sobreponer CS125 y CS126.

Presentación:

- En caja (individual y de grupo) y blister.
- Se suministra con 3 llaves.

Servicios asociados

- Servicio de amaestramiento de llaves.
- Servicio de llaves iguales.
- Servicio de llaves de número determinado.
- Solución de llave única.
- Kit de montaje (especial para cerrajeros).

Características

Longitud A (mm)	30
Longitud B (mm)	40
Envase	Blíster
Perfil	Europerfil
Sistema de apertura	Llave - llave
Acabado	Níquel
Leva	Corta, 13 mm
Cantidad de llaves	3
Tipo de llave	Serreta
Envase	Simple
Tipo de embrague	Simple

Dimensiones

Largo artículo (cm)	7,3
Ancho artículo (cm)	3,3
Alto artículo (cm)	1,7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	19,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,70
Producto empaquetado: alto (cm)	15,20
Presentación	Blíster

Enlaces

pdf	Ficha técnica - Serie D
-----	---