

## Platinum M níquel leva corta



Referencia: 035680PTM  
EAN-13: 8420078484199  
Marca: IFAM

Longitud A (mm): 30  
Longitud B (mm): 50  
Envase: Caja



- Doble embrague
- Mejores prestaciones dentro de la gama media de cilindros
- Perfil Europeo
- Doble protección antitaladro y protección antiganzúa
- Doble sistema antibumping

### Descripción general

La serie Platinum M le ofrece las mejores prestaciones dentro de la gama media de cilindros de seguridad para puertas. Como principales novedades, los cilindros Platinum M incorporan doble antibumping, con doble pitón y doble muelle, y también se amplía de manera importante la combinatoria para amaestramientos. Todo ello, manteniendo la enorme variedad de medidas de la serie M/F6S y la totalidad compatibilidad de llave con ésta. Las características de este cilindro son:

- Doble sistema antibumping, con doble pitón y doble muelle.
- Doble protección antitaladro: barras de protección en el frontal y el tambor.
- 6 pitones endurecidos, con miles de combinaciones. Combinatoria de amaestramientos ampliada respecto a la serie M/F6S.
- Fabricado en latón extruido.
- Muelles de acero inoxidable.
- Acabado en níquel mate.
- Leva corta (13 mm).

### Llaves:

- Llave de puntos de seguridad con miles de combinaciones.
- Se suministra con 5 llaves.
- Incluye tarjeta con código de reproducción para futuras copias de llave.
- Llave compatible con: cilindros serie M/FS6+ Anti-snap y serie M/F6S; candado Huno80; cerrojos CS88 y CS88LV.

### Presentación:

- En caja (individual y de grupo).
- En blíster.
- Se suministra con 5 llaves.
- Incluye tarjeta con código de reproducción para futuras copias de llave.

### Servicios asociados:

- Servicio de amaestramiento de llaves.
- Servicio de llaves iguales.
- Servicio de llaves de número determinado.
- Solución de llave única.
- Kit de montaje (especial para cerrajeros).

### Características

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Longitud A (mm)     | 30                  |
| Longitud B (mm)     | 50                  |
| Envase              | Caja                |
| Perfil              | Europerfil          |
| Sistema de apertura | Llave - llave       |
| Acabado             | Níquel              |
| Leva                | Corta, 13 mm        |
| Cantidad de llaves  | 5                   |
| Tipo de llave       | Puntos de seguridad |
| Envase              | Doble               |
| Tipo de embrague    | Simple              |

### Dimensiones

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Largo artículo (cm) | 8,3 |
| Ancho artículo (cm) | 3,3 |
| Alto artículo (cm)  | 1,7 |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 11,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 8,40  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 2,70  |
| Presentación                     | Caja  |

### Enlaces

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Certificado_PLATINUM_EN_1303</a> |
| pdf | <a href="#">Ficha técnica - Platinum</a>     |
| pdf | <a href="#">Díptico Platinum</a>             |
| pdf | <a href="#">Instrucciones Platinum</a>       |