

Iridium M níquel leva corta



Referencia: 036362IRM
EAN-13: 8420078500745
Marca: IFAM

Longitud A (mm): 30
Longitud B (mm): 40
Envase: Caja

- Cilindro con pomo
- Alta seguridad a un precio muy competitivo
- Perfil Europeo
- Protección antiganzúa y doble protección antirrotura y antitaladro
- Doble sistema antibumping

Descripción general

IFAM amplía su línea de cilindros de alta seguridad con la nueva Serie Iridium M. Estos cilindros son la respuesta a quienes buscan las prestaciones más exigentes en cuanto a seguridad a un precio muy competitivo. Un gran cilindro con la gran amplitud de servicios de personalización que ofrece el perfil de llave M de IFAM. Las características de este cilindro son:

- Doble protección antirrotura con puente reforzado antirrotura y sistema anti-snap. Tras un intento de robo por fractura, el cilindro se parte por la zona de rotura programada (línea anti-snap). Así queda poco accesible para su extracción y, sin embargo, operativo para el usuario. En caso que se vuelva a intentar el robo, el puente reforzado hace prácticamente imposible su extracción.
- Doble sistema antibumping, con doble pitón y doble muelle.
- Doble protección antitaladro: barras de protección en el frontal y el tambor.
- 6 pitones endurecidos, con miles de combinaciones. Combinatoria de amaestramientos ampliada respecto a la serie M/F6S.
- Fabricado en latón extruido.
- Muelles de acero inoxidable.
- Acabado en níquel mate.
- Leva corta (13 mm).

Llaves:

- Llave de puntos de seguridad con cabeza sobremoldeada para un manejo más cómodo. Miles de combinaciones para amaestramientos.
- Llave compatible con: cilindros serie M/FS6+ Anti-snap y serie M/F6S; candado Huno80; cerrojos CS88 y CS88LV.

Presentación:

- En caja (individual y de grupo).
- En blíster.
- Se suministra con 5 llaves.
- Incluye tarjeta con código de reproducción para futuras copias de llave.

Servicios asociados:

- Servicio de amaestramiento de llaves.
- Servicio de llaves iguales.
- Servicio de llaves de número determinado.
- Solución de llave única.
- Kit de montaje (especial para cerrajeros).

Características

Longitud A (mm)	30
Longitud B (mm)	40
Envase	Caja
Perfil	Europerfil
Sistema de apertura	Llave - pomo
Acabado	Níquel
Leva	Corta, 13 mm
Cantidad de llaves	5
Tipo de llave	Puntos de seguridad
Envase	Simple
Tipo de embrague	Simple

Dimensiones

Largo artículo (cm)	10,4
Ancho artículo (cm)	4,1
Alto artículo (cm)	1,7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	14,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,70
Producto empaquetado: alto (cm)	3,50
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	Certificado_IRIDIUM_EN_1303
pdf	Ficha técnica - Iridium
pdf	Díptico Iridium
pdf	Instrucciones Iridium