

## Iridium M latón leva larga



Referencia: 036600IRM  
EAN-13: 8420078497199  
Marca: IFAM

Longitud A (mm): 40  
Longitud B (mm): 50  
Envase: Caja



- Alta seguridad a un precio muy competitivo
- Perfil Europeo
- Protección antiganzúa y doble protección antirrotura y antitaladro
- Doble sistema antibumping

### Descripción general

IFAM amplía su línea de cilindros de alta seguridad con la nueva Serie Iridium M. Estos cilindros son la respuesta a quienes buscan las prestaciones más exigentes en cuanto a seguridad a un precio muy competitivo. Un gran cilindro con la gran amplitud de servicios de personalización que ofrece el perfil de llave M de IFAM. Las características de este cilindro son:

- Doble protección antirrotura con puente reforzado antirrotura y sistema anti-snap. Tras un intento de robo por fractura, el cilindro se parte por la zona de rotura programada (línea anti-snap). Así queda poco accesible para su extracción y, sin embargo, operativo para el usuario. En caso que se vuelva a intentar el robo, el puente reforzado hace prácticamente imposible su extracción.
- Doble sistema antibumping, con doble pitón y doble muelle.
- Doble protección antitaladro: barras de protección en el frontal y el tambor.
- 6 pitones endurecidos con miles de combinaciones. Combinatoria de amaestramientos ampliada respecto a la serie M/F6S.
- Fabricado en latón extruido.
- Muelles de acero inoxidable.
- Acabado en latón.
- Leva larga (15 mm).

#### Llaves:

- Llave de puntos de seguridad con cabeza sobremoldeada para un manejo más cómodo. Miles de combinaciones para amaestramientos.
- Llave compatible con: cilindros serie M/FS6+ Anti-snap y serie M/F6S; candado Huno80; cerrojos CS88 y CS88LV.

#### Presentación:

- En caja (individual y de grupo).
- En blíster.
- Se suministra con 5 llaves.
- Incluye tarjeta con código de reproducción para futuras copias de llave.

#### Servicios asociados:

- Servicio de amaestramiento de llaves.
- Servicio de llaves iguales.
- Servicio de llaves de número determinado.
- Solución de llave única.
- Kit de montaje (especial para cerrajeros).

### Características

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Longitud A (mm)     | 40                  |
| Longitud B (mm)     | 50                  |
| Envase              | Caja                |
| Perfil              | Europerfil          |
| Sistema de apertura | Llave - llave       |
| Acabado             | Latón               |
| Leva                | Larga, 15 mm        |
| Cantidad de llaves  | 5                   |
| Tipo de llave       | Puntos de seguridad |
| Envase              | Simple              |
| Tipo de embrague    | Simple              |

### Dimensiones

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Largo artículo (cm) | 9,3 |
| Ancho artículo (cm) | 3,3 |
| Alto artículo (cm)  | 1,7 |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 14,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 8,70  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 3,50  |
| Presentación                     | Caja  |

### Enlaces

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Certificado_IRIDIUM_EN_1303</a> |
| pdf | <a href="#">Ficha técnica - Iridium</a>     |
| pdf | <a href="#">Díptico Iridium</a>             |
| pdf | <a href="#">Instrucciones Iridium</a>       |