



## WX1000 níquel leva corta

Referencia: 060662  
EAN-13: 8420078481266  
Marca: IFAM

Longitud A (mm): 30  
Longitud B (mm): 50  
Envase: Caja

- Cilindro con pomo
- Máxima seguridad
- Perfil Europeo
- Perfil patentado de llave
- Protección antiganzúa, antitaladro, puente antirrotura y triple sistema antibumping

### Descripción general

El cilindro WX1000 de IFAM es uno de los cilindros para puertas de mayor seguridad del mercado, gracias a su gran protección antitaladro, un puente antirrotura especialmente resistente, el innovador triple sistema antibumping desarrollado por IFAM y su perfil patentado de llave. Las características de este cilindro son:

- Triple protección antibumping. Incluye un innovador sistema con doble pitón y doble muelle.
- Puente reforzado antirrotura, fabricado en acero inoxidable y unido al cuerpo del cilindro por 4 pasadores de acero inoxidable.
- Máxima protección antitaladro con barras en el rotor y el cuerpo, coraza en la zona inferior y pitones adicionales de acero.
- 16 pitones activos y amaestables, con millones de combinaciones.
- Certificado según Norma EN:1303:2015, superando los estándares que ésta marca.
- Cuerpo fabricado en latón extruido.
- Acabado en níquel mate.
- Leva corta (13 mm).

### Llaves:

- Llave de puntos de seguridad. Perfil de llave patentado por IFAM (nº 2.061.242).
- La llave está fabricada en alpaca y cuenta con cabeza sobremoldeada en resina ABS de gran resistencia, para mayor comodidad de uso.

### Presentación:

- En caja (individual y de grupo).
- Se suministra con 5 llaves.
- Incluye tarjeta de propiedad con el sistema de seguridad CDC (Control Code System). Máximo nivel de seguridad, control y trazabilidad de la copia de llaves por parte del usuario.

### Servicios asociados:

- Servicio de llaves iguales.
- Servicio de llaves de número determinado.
- Servicio de amaestramiento.

### Características

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Longitud A (mm)     | 30           |
| Longitud B (mm)     | 50           |
| Envase              | Caja         |
| Perfil              | Europerfil   |
| Sistema de apertura | Llave - pomo |
| Acabado             | Níquel       |
| Leva                | Corta, 13 mm |
| Cantidad de llaves  | 5            |
| Tipo de llave       | Alpaca       |
| Envase              | Caja         |
| Tipo de embrague    | Doble        |

### Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 10,8 |
| Ancho artículo (cm) | 1,7  |
| Alto artículo (cm)  | 4,03 |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 8,70  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 14,10 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 3,60  |
| Presentación                     | Caja  |

### Enlaces

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| pdf   | <a href="#">Certificado_WX1000_EN_1303</a>                            |
| pdf   | <a href="#">Ficha técnica - WX1000</a>                                |
| pdf   | <a href="#">Presentación WX1000</a>                                   |
| video | <a href="#">Cilindro WX1000. Máxima seguridad con la calidad IFAM</a> |