



WX1000 latón leva corta

Referencia: 061052
EAN-13: 8420078449686
Marca: IFAM

Longitud A (mm): 35
Longitud B (mm): 35
Envase: Caja

- Cilindro con pomo
- Máxima seguridad
- Perfil Europeo
- Perfil patentado de llave
- Protección antiganzúa, antitaladro, puente antirrotura y triple sistema antibumping

Descripción general

El cilindro WX1000 de IFAM es uno de los cilindros para puertas de mayor seguridad del mercado, gracias a su gran protección antitaladro, un puente antirrotura especialmente resistente, el innovador triple sistema antibumping desarrollado por IFAM y su perfil patentado de llave. Las características de este cilindro son:

- Triple protección antibumping. Incluye un innovador sistema con doble pitón y doble muelle.
- Puente reforzado antirrotura, fabricado en acero inoxidable y unido al cuerpo del cilindro por 4 pasadores de acero inoxidable.
- Máxima protección antitaladro con barras en el rotor y el cuerpo, coraza en la zona inferior y pitones adicionales de acero.
- 16 pitones activos y amaestrables, con millones de combinaciones.
- Certificado según Norma EN:1303:2015, superando los estándares que ésta marca.
- Cuerpo fabricado en latón extruido.
- Acabado en latón.
- Leva corta (13 mm).

Llaves:

- Llave de puntos de seguridad. Perfil de llave patentado por IFAM (nº 2.061.242).
- La llave está fabricada en alpaca y cuenta con cabeza sobremoldeada en resina ABS de gran resistencia, para mayor comodidad de uso.

Presentación:

- En caja (individual y de grupo).
- Se suministra con 5 llaves.
- Incluye tarjeta de propiedad con el sistema de seguridad CDC (Control Code System). Máximo nivel de seguridad, control y trazabilidad de la copia de llaves por parte del usuario.

Servicios asociados:

- Servicio de llaves iguales.
- Servicio de llaves de número determinado.
- Servicio de amaestramiento.

Características

Longitud A (mm)	35
Longitud B (mm)	35
Envase	Caja
Perfil	Europerfil
Sistema de apertura	Llave - pomo
Acabado	Latón
Leva	Corta, 13 mm
Cantidad de llaves	5
Tipo de llave	Alpaca
Envase	Caja
Tipo de embrague	Doble

Dimensiones

Largo artículo (cm)	9,8
Ancho artículo (cm)	1,7
Alto artículo (cm)	4,03

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	8,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,10
Producto empaquetado: alto (cm)	3,60
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	Certificado_WX1000_EN_1303
pdf	Ficha técnica - WX1000
pdf	Presentación WX1000
video	Cilindro WX1000. Máxima seguridad con la calidad IFAM