



K homologado Iberdrola

Referencia: 015009C
EAN-13: 8420078340617
Marca: IFAM

Zona: Centro

- Candado homologado Iberdrola
- Excelente y versátil solución de seguridad
- Sistema antiganzúa



Descripción general

Los candados de latón de la Serie K de IFAM le proporcionan una excelente y versátil solución de seguridad, gracias a sus cinco tipos de arco disponibles. La calidad del acabado IFAM, tanto en el cuerpo como en el arco y los componentes internos de estos candados, hace que sean aptos para su uso en interiores y ofrecen una buena resistencia a la intemperie. Las características de este candado son:

- Cuerpo fabricado en latón extruido.
- Arco fabricado en acero carbonitrurado, templado y cromado.
- Apertura y cierre con sistema automático de doble enganche.
- Bombillo con sistema de seguridad antiganzúa.
- Muelles de acero inoxidable AISI 316.
- Presentación en caja (individual y de grupo) y en blíster.

Llaves:

- Se suministra con 2 llaves.
- (K50) Compatibilidad de llave con: cilindros Serie D; candados Inox50, Cable Inox, Max50, Serie Armoured y Serie U; cerrojo B5/50; cerraduras CS125 y CS126.

Servicios asociados:

- Servicio de amaestramiento.
- Servicio de llaves iguales.
- Servicio de llaves de número determinado.
- Solución de llave única.
- Servicio de marcado láser.

Características

Zona	Centro
Acabado	Latón
Apertura	Llave
Cantidad de llaves	2
Tipo de llave	40
Altura del cuerpo (mm)	27,5
Luz de arco (mm)	8
Diámetro del arco (mm)	29
Ancho de arco (mm)	Simple

Dimensiones

Largo artículo (cm)	7,6
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	1,7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	8,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,50
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	Ficha técnica - Serie K
-----	---