

Serie B5



Referencia: 025350F
EAN-13: 8420078456172
Marca: IFAM

Tipo de llave: Serie F5S
Longitud cilindro (mm): 50

- Cerrojo con botón de fácil y cómodo manejo
- Cilindro para llave de puntos de 5 pitones
- Apto para puertas de apertura izquierda o derecha



Descripción general

El cerrojo B5 de IFAM presenta como principal característica el botón de apertura desde la parte interior de la puerta. Por el exterior, la apertura se realiza mediante llave de serreta. Disponible con 6 longitudes de cilindro, desde los 30 a los 60 mm, lo que les permite una total adaptabilidad a los espesores de puerta más habituales en el mercado. Las características de este cerrojo son:

- Acabado disponible: latón con pintura epoxi.
- Cuerpo y cerradero fabricados en acero.
- Palanca fabricada en acero cromado con longitud de 110 mm (de fábrica) y espesor de 9 mm.
- Cierre con 2 vueltas.
- Presentación en caja (individual).

Llaves:

- Se suministra con 3 llaves de serreta.
- Llave compatible con: cilindros Serie F5S y cerrojo D5.

Accesorios (bajo pedido):

- Cerraderos para puertas metálicas o de madera.
- Palancas de 160 y 200 mm.

Servicios asociados:

- Servicio de llaves iguales.
- Servicio de llaves de número determinado.
- Servicio de amaestramiento.
- Solución de llave única.

Dimensiones:

- Base cuerpo: 60 mm
- Diámetro agujeros para tornillos (cuerpo): 5 mm
- Distancia entre agujeros para tornillos (cuerpo): 40 mm (lateral) y 70 mm (vertical)
- Diámetro cilindro: 23 mm
- Longitudes cilindro disponibles: 30 / 35 / 40 / 45 / 50 (de fábrica) / 60 mm

Características

Tipo de llave	Serie F5S
Longitud cilindro (mm)	50
Apertura dcha/izda	Dcha/izda
Cantidad de vueltas	2
Cilindro incluido	Si
Cantidad de llaves	3
Tipo de llave	Serreta

Dimensiones

Largo artículo (cm)	9,3
Ancho artículo (cm)	11,3
Alto artículo (cm)	9,55

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,60
Producto empaquetado: alto (cm)	10,00
Presentación	Caja