

Bloqueo de válvulas brazo



Referencia: 090400
EAN-13: 8420078432992
Marca: IFAM

- Máxima sujeción garantizada
- Resistencia a los golpes y desgaste
- Capacidad aislante a las temperaturas extremas

8 420078 432992 >

Descripción general

Los bloqueos para válvulas de brazo único o doble de IFAM están diseñados para asegurar las manillas de accionamiento de diferentes clases de válvulas. Las necesidades de ajuste y de seguridad en las tareas de mantenimiento y reparación de equipos son las que determinarán si usted se decanta por el bloqueo de brazo único o por el de brazo doble. Las características de este bloqueo son:

- Las partes metálicas (brazos, dentado y tornillos) están fabricadas en acero inoxidable.
- Los dientes de acero que sujetan la válvula en la posición correcta y al diseño de eje rotatorio, que permite ajustar el dispositivo al máximo.
- Fabricados en poliamida de alta resistencia.
- Se adaptan a anchuras de manilla de hasta 45 mm con un espesor máximo de 25 mm.
- Máxima longitud de brazo de 170 mm. Longitud de brazo ajustable de 55 mm.
- Bloqueo con hasta 2 candados con diámetro de arco máximo de 9,5 mm.

Características

Para anchuras de manilla de hasta (mm) 45

Para manilla con un espesor máximo de 25 (mm)

Máxima longitud de brazo (mm) 170

Longitud de brazo ajustable (mm) 55

Resistente a Tº entre (C) Entre -40 y 180°C

Diámetro de arco de hasta (mm) 8.5

Capacidad de candados 2

Dimensiones

Largo artículo (cm) 6,5

Ancho artículo (cm) 35

Alto artículo (cm) 25

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,00
Producto empaquetado: alto (cm)	36,50
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	Ficha técnica - Válvulas brazo
pdf	Instrucciones - Válvulas brazo
video	IFAM Seguridad Industrial