


Serie E-STRIKE B2



Referencia: ESB2B1BN0000
EAN-13: 8420078474022
Marca: IFAM

Acabado frente: Sin frente
Tipo de cerradero: Estandar con palanca de desbloqueo

- Puertas de 16mm de ancho
- Instalación en puertas a izquierda o a derecha
- Instalación en interior o exterior de la puerta
- Voltaje de 9-24 V AC/DC
- Con pestillo radial ajustable



Descripción general

El cerradero eléctrico E-Strike B2 de IFAM añade a las características del modelo E-Strike B1 un mayor rango de voltajes (de 9 a 24 V AC/DC) y una mayor fuerza de precarga, que permite la apertura de la puerta con presiones de hasta 200 N. Al igual que el modelo B1, este cerradero o abrepuertas eléctrico se halla disponible en 4 funciones de apertura distintas. Las características de este frente son:

- Válido para perfiles estrechos de puertas de aluminio, madera y PVC.
- Simétrico y reversible.
- Hasta 200N de precarga AC. Apertura con presiones de hasta 200 N
- Resistencia de cierre (presión máxima): 4.800 N
- Fuerza dinámica de cierre (impacto de ala puerta): 4.400 N
- Durabilidad (ciclos sin precarga): 200.000
- Producto conforme a la norma EN14846.
- Funciones de apertura disponibles: estándar, estándar con palanca de desbloqueo, automático, automático con palanca de desbloqueo.
- Disponible con o sin frente. Frentes cortos y largos, acabados en gris e inox.

Características

Acabado frente	Sin frente
Tipo de cerradero	Estandar con palanca de desbloqueo
Apertura dcha/izda	Dcha/izda
Voltaje (V)	01/01/1970
Resistencia de cierre (N)	4800
Fuerza dinámica de cierre (N)	4400
Durabilidad (ciclos sin precarga)	200,000

Dimensiones

Largo artículo (cm)	3,14
Ancho artículo (cm)	1,74
Alto artículo (cm)	6,55

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,45
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,60
Producto empaquetado: alto (cm)	8,50
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	Díptico E-Strike
-----	----------------------------------