



8 420078 474107 >

## Serie E-STRIKE B2

Referencia: ESB2C1BND04G

EAN-13: 8420078474107

Marca: IFAM

Acabado frente: Gris

Tipo de cerradero: Automático

- Puertas de 16mm de ancho
- Instalación en puertas a izquierda o a derecha
- Instalación en interior o exterior de la puerta
- Voltaje de 9-24 V AC/DC
- Con pestillo radial ajustable

### Descripción general

El cerradero eléctrico E-Strike B2 de IFAM añade a las características del modelo E-Strike B1 un mayor rango de voltajes (de 9 a 24 V AC/DC) y una mayor fuerza de precarga, que permite la apertura de la puerta con presiones de hasta 200 N. Al igual que el modelo B1, este cerradero o abrepuertas eléctrico se halla disponible en 4 funciones de apertura distintas. Las características de este frente son:

- Válido para perfiles estrechos de puertas de aluminio, madera y PVC.
- Simétrico y reversible.
- Hasta 200N de precarga AC. Apertura con presiones de hasta 200 N
- Resistencia de cierre (presión máxima): 4.800 N
- Fuerza dinámica de cierre (impacto de ala puerta): 4.400 N
- Durabilidad (ciclos sin precarga): 200.000
- Producto conforme a la norma EN14846.
- Funciones de apertura disponibles: estándar, estándar con palanca de desbloqueo, automático, automático con palanca de desbloqueo.
- Disponible con o sin frente. Frentes cortos y largos, acabados en gris e inox.

### Características

Acabado frente	Gris
Tipo de cerradero	Automático
Apertura dcha/izda	Dcha/izda
Voltaje (V)	01/01/1970
Resistencia de cierre (N)	4800
Fuerza dinámica de cierre (N)	4400
Durabilidad (ciclos sin precarga)	200,000

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	3,2
Ancho artículo (cm)	2,5
Alto artículo (cm)	25

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	3,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,30
Producto empaquetado: alto (cm)	25,20
Presentación	Caja

### Enlaces

pdf	<a href="#">Díptico E-Strike</a>
-----	----------------------------------