



AC 41 Sellador AcrílicoFire Stop

Referencia: 10043033

EAN-13: 8411729241827

Marca: QUILOSA PROFESSIONAL

Capacidad: 300 ml

Color: gris perla

- Certificación EI240.

- BS2d0.

- Certificación SNJF.

8 411729 241827 >

Descripción general

Sellado de juntas Fire Stop. Sellador acrílico resistente al fuego, clasificación EI240 según la norma UNE EN 1366-4 / 13501-2. Recomendado para sellar juntas de bajo movimiento en paredes y puertas cortafuegos. Este producto posee la certificación SNJF.

Beneficios

Resiste el fuego hasta 4 horas. Clasificación de protección contra el humo NF F 16101 (F1), informe 25192 de CIDEMCO. Excelente adhesión sobre hormigón y materiales porosos. Pintable a las pocas horas de su aplicación. Conserva la flexibilidad a temperaturas comprendidas entre los -20 °C y los +80 °C. Producto de muy bajas emisiones. Certificación A+.

Usos

Sellado de juntas de bajo movimiento en muros cortafuegos y forjados. Sellado de conexiones, tuberías metálicas, instalaciones de cables, marcos de puertas o ventanas que requieran protección contra el fuego.

Características

Capacidad	300 ml
Color	gris perla

Acabados

Color	gris perla
-------	------------

Certificaciones

Certificación	EN 15651-1 F EXT- INT, UNE EN-1366-4, Hasta 4 horas de resistencia al fuego (RF/EI), Clasificación según EN-13501-2
---------------	---

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	CARTUCHO

Enlaces

pdf	Ficha técnica 10043033
-----	--