



Sellador acrílico AC-42

Referencia: 10043105
 EAN-13: 8411729279615
 Marca: QUILOSA PROFESSIONAL

Capacidad: 600 ml
 Color: gris

- Certificación como sellador para fachadas SNJF.
- Certificación A+.

Descripción general

Sellador acrílico para juntas de construcción de bajo movimiento de paneles y estructuras de hormigón prefabricados. AC-42 es totalmente compatible con el hormigón y con elementos de construcción porosos. Homologado por los organismos de certificación más estrictos, como SNJF (F12.5P). Se puede pintar a las pocas horas de su aplicación.

Beneficios

Se puede pintar y barnizar. Buena adherencia a materiales porosos. No transmite tensiones a las uniones de las paredes. Clasificación: ISO 11600 F12.5 P, sin imprimación.

Usos

Juntas de bajo movimiento no expuestas a tránsito: Prefabricados ligeros y pesados, mampostería. Carpintería perimetral y uniones de conductos. Juntas entre paneles y baldosas. Sellado y relleno de grietas. Interior y exterior.

Características

| | |
|-----------|--------|
| Capacidad | 600 ml |
| Color | gris |

Acabados

| | |
|-------|------|
| Color | gris |
|-------|------|

Certificaciones

| | |
|---------------|--|
| Certificación | EN 15651-1 F EXT- INT,ISO 11600 F 12,5 P |
|---------------|--|

Datos packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Presentación | BOLSA ALUMINIO |

Estado del producto

| | |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto |
| Fecha | desde 01/02/2023 |

Enlaces

pdf

[Ficha técnica 10043105](#)
